

## C103MA100

Sganciatore MA100, ComPacT  
NSX100/160/250, 3 poli, protezioni  
magnetiche, protezione motore, valore  
nominale 100A



### Presentazione

|                                    |                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                              | "ComPacT new generation"                                                                              |
| Gamma Prodotto                     | "ComPacT NSX100...250 new generation"                                                                 |
| Tipo Prodotto                      | Unità di controllo                                                                                    |
| Nome sganciatore                   | MA                                                                                                    |
| Tecnologia sganciatore             | Magnetico                                                                                             |
| Compatibilità Gamma                | "ComPacT new generation" NSX100<br>"ComPacT new generation" NSX160<br>"ComPacT new generation" NSX250 |
| Applicazione                       | Motore                                                                                                |
| Numero di poli                     | 3P                                                                                                    |
| Descrizione poli protetti          | "3D"                                                                                                  |
| Funzioni di protezione sganciatore | I                                                                                                     |
| Tipo di protezione                 | I : for protezione da cortocircuito (magnetica)                                                       |
| Corrente nominale [In]             | 100 A a 65 °C                                                                                         |
| Tensione nominale di impiego [Ue]  | 690 V CA 50/60 Hz                                                                                     |
| Tipo di rete                       | CA                                                                                                    |
| Frequenza Di Rete                  | 50/60 Hz                                                                                              |
| Installazione                      | Fisso                                                                                                 |

### Caratteristiche tecniche

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Tipo regolazione attivazione istantanea [Ii]     | Regolabile, 9 valori |
| Intervallo registrazione prelevamento istantaneo | 6...14 x In          |
| Protezione differenziale                         | Senza                |

### Ambiente

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Norme Di Riferimento                               | EN/IEC 60947-2               |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe II                    |
| Grado di inquinamento                              | 3 conforme a IEC 60947-1     |
| Grado Di Protezione IP                             | IP40 conforming to CEI 60529 |
| Temperatura Ambiente Operativa                     | -25...70 °C                  |
| Temperatura Di Stoccaggio                          | -50...85 °C                  |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 6,900 Cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 10,000 Cm |
| Confezione 1: profondità         | 11,700 Cm |
| Peso imballo (Kg)                | 411,800 G |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 28        |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 Cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 Cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 Cm |
| Confezione 2: peso               | 11,930 Kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %             | 54                                                                                                                                                |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 17 kg CO2 eq.                                                                                                                                     |
| Impronta di carbonio della produzione         | 2.308952380952381                                                                                                                                 |
| Impronta di carbonio della produzione         | 2 kg CO2 eq.                                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.12049286686103013                                                                                                                               |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.1 kg CO2 eq.                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.03528220602526725                                                                                                                               |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 14.217984                                                                                                                                         |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 14 kg CO2 eq.                                                                                                                                     |
| Senza mercurio                                | Si                                                                                                                                                |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                                |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  Si                                                            |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.706679980563654                                                                                                                                 |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.7 kg CO2 eq.                                                                                                                                    |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>               |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 17                                                                                                                                                |
| Confezione di cartone riciclato               | Si                                                                                                                                                |
| Imballaggio senza plastica                    | Si                                                                                                                                                |
| Direttiva RoHS UE                             | Conforme alle esenzioni  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                             |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                           |
| Numero SCIP                                   | 138b6bc4-fa61-4beb-85a0-fb0be50437de                                                                                                              |
| Stato privo di alogeni                        | Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie                                                                                                      |
| Senza PVC                                     | Si                                                                                                                                                |
| Profilo di circolarità                        |  <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>            |
| Ritiro del prodotto                           | Si                                                                                                                                                |
| WEEE Label                                    | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.         |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

Product Life Status : **Commercializzato**