

## C106TM025

Sganciatore TM25D, ComPacT NSX100,  
4 poli 3D (neutro non protetto), protezioni  
magnetotermiche, valore nominale 25A



### Presentazione

|                                    |                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                              | "ComPacT new generation"                                                                     |
| Gamma Prodotto                     | "ComPacT NSX100...250 new generation"                                                        |
| Tipo Prodotto                      | Unità di controllo                                                                           |
| Nome sganciatore                   | TM-D                                                                                         |
| Tecnologia sganciatore             | Magnetotermico                                                                               |
| Compatibilità Gamma                | "ComPacT new generation" NSX100                                                              |
| Applicazione                       | Distribuzione                                                                                |
| Numero di poli                     | 4P                                                                                           |
| Descrizione poli protetti          | "3D"                                                                                         |
| Posizione neutro                   | Sinistra                                                                                     |
| Funzioni di protezione sganciatore | LI                                                                                           |
| Tipo di protezione                 | L : for protezione sovraccarico (termico)<br>I : for protezione da cortocircuito (magnetica) |
| Corrente nominale [In]             | 25 A a 40 °C                                                                                 |
| Tensione nominale di impiego [Ue]  | 690 V CA 50/60 Hz                                                                            |
| Tipo di rete                       | CA                                                                                           |
| Frequenza Di Rete                  | 50/60 Hz                                                                                     |
| Installazione                      | Fisso                                                                                        |

### Caratteristiche tecniche

|                                                  |                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tipo regolazione eccitazione lunga durata [Ir]   | Regolabile                                   |
| Gamma di regolazione avviamento prolungato       | 0,7...1 x In                                 |
| Tipo regolazione temporizzazione prolungata      | Fissa                                        |
| Regolazione temporizzazione prolungata [tr]      | 120...400 S a 1,5...15 x In<br>15 S a 6 x Ir |
| Regolazione protezione neutro                    | Nessuna protezione ("3D")                    |
| Tipo regolazione attivazione istantanea [Ii]     | Fissa                                        |
| Intervallo registrazione prelevamento istantaneo | 300 A                                        |
| Protezione differenziale                         | Senza                                        |

## Ambiente

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Norme Di Riferimento                               | EN/IEC 60947-2               |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe II                    |
| Grado di inquinamento                              | 3 conforme a IEC 60947-1     |
| Grado Di Protezione IP                             | IP40 conforming to CEI 60529 |
| Temperatura Ambiente Operativa                     | -25...70 °C                  |
| Temperatura Di Stoccaggio                          | -50...85 °C                  |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 6,5 Cm    |
| Confezione 1: larghezza          | 9,5 Cm    |
| Confezione 1: profondità         | 15,0 Cm   |
| Peso imballo (Kg)                | 538,0 G   |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 23        |
| Confezione 2: altezza            | 30,0 Cm   |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 Cm   |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 Cm   |
| Confezione 2: peso               | 12,712 Kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %             | 54                                                                                                                                                |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 65 kg CO2 eq.                                                                                                                                     |
| Impronta di carbonio della produzione         | 2.9718095238095237                                                                                                                                |
| Impronta di carbonio della produzione         | 3 kg CO2 eq.                                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.15508412050534498                                                                                                                               |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.2 kg CO2 eq.                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.045411068999028185                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 60.587999999999994                                                                                                                                |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 61 kg CO2 eq.                                                                                                                                     |
| Senza mercurio                                | Sì                                                                                                                                                |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                                |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  Sì                                                            |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.9095546161321671                                                                                                                                |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.9 kg CO2 eq.                                                                                                                                    |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>               |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 65                                                                                                                                                |
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                                                                                                                                |
| Imballaggio senza plastica                    | Sì                                                                                                                                                |
| Direttiva RoHS UE                             | Conforme alle esenzioni  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                             |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                           |
| Numero SCIP                                   | 138b6bc4-fa61-4beb-85a0-fb0be50437de                                                                                                              |
| Stato privo di alogeni                        | Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie                                                                                                      |
| Senza PVC                                     | Sì                                                                                                                                                |
| Profilo di circolarità                        |  <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>            |
| Ritiro del prodotto                           | Sì                                                                                                                                                |
| WEEE Label                                    | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.         |

### Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Product Life Status : | Commercializzato |
|-----------------------|------------------|