

## C164MG125

Sganciatore TM125G, ComPacT NSX160, 4 poli 4D (neutro totalmente protetto), protezioni magnetotermiche, generatore, 125A



### Presentazione

|                                    |                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                              | "ComPacT new generation"                                                                     |
| Gamma Prodotto                     | "ComPacT NSX100...250 new generation"                                                        |
| Tipo Prodotto                      | Unità di controllo                                                                           |
| Nome sganciatore                   | TM-G                                                                                         |
| Tecnologia sganciatore             | Magnetotermico                                                                               |
| Compatibilità Gamma                | "ComPacT new generation" NSX160<br>"ComPacT new generation" NSX160 DC                        |
| Applicazione                       | Generatore                                                                                   |
| Numero di poli                     | 4P                                                                                           |
| Descrizione poli protetti          | "4D"                                                                                         |
| Posizione neutro                   | Sinistra                                                                                     |
| Funzioni di protezione sganciatore | LI                                                                                           |
| Tipo di protezione                 | L : for protezione sovraccarico (termico)<br>I : for protezione da cortocircuito (magnetica) |
| Corrente nominale [In]             | 125 A a 40 °C                                                                                |
| Tensione nominale di impiego [Ue]  | 690 V CA 50/60 Hz<br>750 V DC                                                                |
| Tipo di rete                       | CA<br>DC                                                                                     |
| Frequenza Di Rete                  | 50/60 Hz                                                                                     |
| Installazione                      | Fisso                                                                                        |

### Caratteristiche tecniche

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo regolazione eccitazione lunga durata [Ir]   | Regolabile                  |
| Gamma di regolazione avviamento prolungato       | 0,7...1 x In                |
| Tipo regolazione temporizzazione prolungata      | Fissa                       |
| Regolazione temporizzazione prolungata [tr]      | 120...400 S a 1,5...15 x In |
| Regolazione protezione neutro                    | 1 x Ir ("4D")               |
| Tipo regolazione attivazione istantanea [Ii]     | Fissa                       |
| Intervallo registrazione prelevamento istantaneo | 440 A                       |
| Protezione differenziale                         | Senza                       |

## Ambiente

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Norme Di Riferimento                               | EN/IEC 60947-2               |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe II                    |
| Grado di inquinamento                              | 3 conforme a IEC 60947-1     |
| Grado Di Protezione IP                             | IP40 conforming to CEI 60529 |
| Temperatura Ambiente Operativa                     | -25...70 °C                  |
| Temperatura Di Stoccaggio                          | -50...85 °C                  |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 16,000 Cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 10,000 Cm  |
| Confezione 1: profondità         | 16,000 Cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 584,000 G  |
| Unità di misura confezione 2     | S03        |
| Numero di unità per confezione 2 | 8          |
| Confezione 2: altezza            | 30 Cm      |
| Confezione 2: larghezza          | 30 Cm      |
| Confezione 2: profondità         | 40 Cm      |
| Confezione 2: peso               | 5,092 Kg   |
| Unità di misura confezione 3     | P12        |
| Numero di unità per confezione 3 | 64         |
| Confezione 3: altezza            | 45,000 Cm  |
| Confezione 3: larghezza          | 80,000 Cm  |
| Confezione 3: profondità         | 120,000 Cm |
| Confezione 3: peso               | 52,736 Kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %             | 54                                                                                                                                                |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 100 kg CO2 eq.                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio della produzione         | 3.225904761904762                                                                                                                                 |
| Impronta di carbonio della produzione         | 3 kg CO2 eq.                                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.168344101068999                                                                                                                                 |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.2 kg CO2 eq.                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.049293799805636536                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 95.931                                                                                                                                            |
| REACH senza SVHC                              | Si                                                                                                                                                |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 96 kg CO2 eq.                                                                                                                                     |
| Senza mercurio                                | Si                                                                                                                                                |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                                |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  Si                                                            |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.9873232264334304                                                                                                                                |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 1 kg CO2 eq.                                                                                                                                      |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>               |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 100                                                                                                                                               |
| Confezione di cartone riciclato               | Si                                                                                                                                                |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                                                                                |
| Direttiva RoHS UE                             | Conforme alle esenzioni  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                             |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                           |
| Numero SCIP                                   | Cc480bde-e4f7-4f0c-ae59-ff70fd9f5b22                                                                                                              |
| Stato privo di alogeni                        | Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie                                                                                                      |

|                        |                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità |  <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>       |
| Ritiro del prodotto    | Sì                                                                                                                                        |
| WEEE Label             | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

#### Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

Product Life Status : **Commercializzato**