



## Presentazione

|                                                     |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                               | "ComPacT new generation"                                                                          |
| Nome Prodotto                                       | "ComPacT NSX new generation"                                                                      |
| Nome Dispositivo                                    | NSX400NA                                                                                          |
| Tipo Prodotto                                       | Interruttore di manovra-sezionatore                                                               |
| Applicazione                                        | Distribuzione                                                                                     |
| Numero di poli                                      | 3P                                                                                                |
| Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] | 400 A a 50 °C                                                                                     |
| Corrente nominale di impiego [Ie]                   | AC-22A: 400 A CA 50/60 Hz 220...690 V<br>AC-23A: 400 A CA 50/60 Hz 220...690 V                    |
| Tensione nominale di impiego [Ue]                   | 690 V CA 50/60 Hz                                                                                 |
| Tipo di rete                                        | CA                                                                                                |
| Attitudine all'isolamento                           | Si conforme a EN/IEC 60947-3                                                                      |
| Categoria di utilizzazione                          | AC-22A<br>AC-23A                                                                                  |
| Codice potere di interruzione                       | NA                                                                                                |
| Segnalazione posizione contatti                     | Si                                                                                                |
| Interruzione visibile                               | No                                                                                                |
| Installazione                                       | Fisso                                                                                             |
| Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [Icw]  | 5 KA durante 1 s<br>5 KA durante 3 s<br>1,93 KA durante 20 s                                      |
| Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]  | 330 KA con interruttore di protezione circuito a monte<br>7,1 KA interruttore-sezionatore singolo |
| Tipo di controllo                                   | Leva                                                                                              |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]                | 800 V CA 50/60 Hz                                                                                 |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]     | 8 KV                                                                                              |

## Caratteristiche tecniche

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Supporto Di Montaggio  | Piastra posteriore |
| Attacchi superiori     | Lato anteriore     |
| Attacchi inferiori     | Lato anteriore     |
| Passo del collegamento | 45 Mm              |
| Durata meccanica       | 15000 Cicli        |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durata elettrica     | AC-22A: 10000 cicli 440 V CA 50/60 Hz In/2<br>AC-22A: 2500 cicli 690 V CA 50/60 Hz In<br>AC-22A: 5000 cicli 440 V CA 50/60 Hz In<br>AC-22A: 5000 cicli 690 V CA 50/60 Hz In/2<br>AC-23A: 10000 cicli 440 V CA 50/60 Hz In/2<br>AC-23A: 2500 cicli 690 V CA 50/60 Hz In<br>AC-23A: 5000 cicli 440 V CA 50/60 Hz In<br>AC-23A: 5000 cicli 690 V CA 50/60 Hz In/2 |
| Larghezza            | 140 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Altezza              | 255 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Profondità           | 110 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Peso Netto           | 5,2 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Norme Di Riferimento | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Ambiente

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Grado Di Protezione IP                             | IP40 conforming to CEI 60529 |
| Grado Di Protezione Ik                             | IK07 conforme aCEI 62262     |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe II                    |
| Grado di inquinamento                              | 3 conforme a IEC 60664-1     |
| Temperatura Ambiente Operativa                     | -25...70 °C                  |
| Temperatura Di Stoccaggio                          | -50...85 °C                  |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 15,000 Cm |
| Confezione 1: larghezza          | 15,500 Cm |
| Confezione 1: profondità         | 29,000 Cm |
| Peso imballo (Kg)                | 5,326 Kg  |
| Unità di misura confezione 2     | S04       |
| Numero di unità per confezione 2 | 2         |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 Cm |
| Confezione 2: larghezza          | 40,000 Cm |
| Confezione 2: profondità         | 60,000 Cm |
| Confezione 2: peso               | 11,352 Kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 358 kg CO2 eq.                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio della produzione         | 35.53328559625448                                                                                                                                 |
| Impronta di carbonio della produzione         | 36 kg CO2 eq.                                                                                                                                     |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.707180523271826                                                                                                                                 |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.7 kg CO2 eq.                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.46201090608647755                                                                                                                               |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.5 kg CO2 eq.                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 310.2131612903227                                                                                                                                 |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 310 kg CO2 eq.                                                                                                                                    |
| Senza mercurio                                | Sì                                                                                                                                                |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                                |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  Sì                                                            |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 11.061005783530709                                                                                                                                |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 11 kg CO2 eq.                                                                                                                                     |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>               |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 358                                                                                                                                               |
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                                                                                                                                |
| Imballaggio senza plastica                    | Sì                                                                                                                                                |
| Direttiva RoHS UE                             | Conforme alle esenzioni  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |

|                        |                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento REACH      |  Dichiarazione REACH                                      |
| Numero SCIP            | E01033b9-a29d-4247-893c-b0642e7209e8                                                                                                      |
| Stato privo di alogeni | Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie                                                                                              |
| Senza PVC              | Sì                                                                                                                                        |
| Senza silicio          | No                                                                                                                                        |
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                  |
| Ritiro del prodotto    | Sì                                                                                                                                        |
| WEEE Label             | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

#### Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

Product Life Status : **Commercializzato**