



Presentazione

Gamma	"ComPacT new generation"
Nome Prodotto	"ComPacT NSX new generation"
Nome Dispositivo	NSX630NA
Tipo Prodotto	Interruttore di manovra-sezionatore
Applicazione	Distribuzione
Numero di poli	4P
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	630 A a 50 °C
Corrente nominale di impiego [Ie]	AC-22A: 630 A CA 50/60 Hz 220...690 V AC-23A: 630 A CA 50/60 Hz 220...690 V
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA 50/60 Hz
Tipo di rete	CA
Attitudine all'isolamento	Si conforme a EN/IEC 60947-3
Categoria di utilizzazione	AC-22A AC-23A
Codice potere di interruzione	NA
Segnalazione posizione contatti	Si
Interruzione visibile	No
Installazione	Fisso
Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [Icw]	6 KA durante 1 s 6 KA durante 3 s 2,32 KA durante 20 s
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]	330 KA con interruttore di protezione circuito a monte 8,5 KA interruttore-sezionatore singolo
Tipo di controllo	Leva
Tensione nominale di isolamento [Ui]	800 V CA 50/60 Hz
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	8 KV

Caratteristiche tecniche

Supporto Di Montaggio	Piastra posteriore
Attacchi superiori	Lato anteriore
Attacchi inferiori	Lato anteriore
Passo del collegamento	45 Mm
Durata meccanica	15000 Cicli

Durata elettrica	AC-22A: 1500 cicli 690 V CA 50/60 Hz In AC-22A: 3000 cicli 440 V CA 50/60 Hz In AC-22A: 3000 cicli 690 V CA 50/60 Hz In/2 AC-22A: 6000 cicli 440 V CA 50/60 Hz In/2 AC-23A: 1500 cicli 690 V CA 50/60 Hz In AC-23A: 3000 cicli 440 V CA 50/60 Hz In AC-23A: 3000 cicli 690 V CA 50/60 Hz In/2 AC-23A: 6000 cicli 440 V CA 50/60 Hz In/2
Larghezza	185 Mm
Altezza	255 Mm
Profondità	110 Mm
Peso Netto	6,8 Kg
Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP40 conforming to CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK07 conforme aCEI 62262
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II
Grado di inquinamento	3 conforme a IEC 60664-1
Temperatura Ambiente Operativa	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-50...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	15,000 Cm
Confezione 1: larghezza	20,000 Cm
Confezione 1: profondità	29,000 Cm
Peso imballo (Kg)	7,250 Kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	40,000 Cm
Confezione 2: profondità	60,000 Cm
Confezione 2: peso	15,199 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	705 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	47.77413453594052
Impronta di carbonio della produzione	48 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.950796890663729
Impronta di carbonio della distribuzione	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.6211688790966675
Impronta di carbonio dell'installazione	0.6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	641.2687693548389
Impronta di carbonio dell'uso	641 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Impronta di carbonio di fine vita	14.871407738914899
Impronta di carbonio di fine vita	15 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	705
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	E01033b9-a29d-4247-893c-b0642e7209e8
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	Sì
Senza silicio	No
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**