

## C63L4

Base interruttore, ComPacT NSX630L,  
150kA/415VAC, 4 poli, valore nominale telaio  
630A, senza Sqanciatore



### Presentazione

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                             | "ComPacT new generation"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nome Prodotto                     | "ComPacT NSX new generation"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nome Dispositivo                  | "NSX630L"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo Prodotto                     | Base interruttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Applicazione                      | Distribuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Numero di poli                    | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Posizione neutro                  | Sinistra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Corrente nominale [In]            | 630 A a 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo di rete                      | CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frequenza Di Rete                 | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Attitudine all'isolamento         | Si conforme a EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Categoria di utilizzazione        | Categoria A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Potere di interruzione            | 130 KA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz<br>150 KA Icu conforme a IEC 60947-2 a 220/240 V CA 50/60 Hz<br>150 KA Icu conforme a IEC 60947-2 a 380/415 V CA 50/60 Hz<br>50 KA Icu conforme a IEC 60947-2 a 525 V CA 50/60 Hz<br>70 KA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz<br>35 KA Icu conforme a IEC 60947-2 a 660/690 V CA 50/60 Hz |
| Codice potere di interruzione     | L 150 kA 415 V CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo di controllo                 | Leva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Installazione                     | Fisso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Caratteristiche tecniche

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale di isolamento [Ui]              | 800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]   | 8 KV conforme a IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Potere di interruzione nominale di servizio [Ics] | 130 KA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2<br>150 KA a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2<br>150 KA a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2<br>70 KA a 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2<br>12 KA a 525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2<br>12 KA a 660/690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 |
| Durata meccanica                                  | 15000 Cicli conforme a IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Durata elettrica                                  | 6000 Cicli 690 V CA 50/60 Hz In/2 conforme a IEC 60947-2<br>2000 Cicli 690 V CA 50/60 Hz In conforme a IEC 60947-2<br>4000 Cicli 440 V CA 50/60 Hz In conforme a IEC 60947-2<br>8000 Cicli 440 V CA 50/60 Hz In/2 conforme a IEC 60947-2                                                                                            |
| Supporto Di Montaggio                             | Piastra posteriore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Attacchi superiori                                | Lato anteriore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Attacchi inferiori     | Lato anteriore   |
| Passo del collegamento | 45 Mm            |
| Tipo di protezione     | Senza protezione |
| Larghezza              | 185 Mm           |
| Altezza                | 255 Mm           |
| Profondità             | 110 Mm           |

## Ambiente

|                                                    |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Norme Di Riferimento                               | EN/IEC 60947-2<br>UL 60947-4-1 |
| Categoria di sovratensione                         | III                            |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe II su Lato frontale     |
| Grado di inquinamento                              | 3 conforme a IEC 60664-1       |
| Grado Di Protezione IP                             | IP40 conforming to CEI 60529   |
| Grado Di Protezione Ik                             | IK07 conforme aCEI 62262       |
| Temperatura Ambiente Operativa                     | -25...70 °C                    |
| Temperatura Di Stoccaggio                          | -50...85 °C                    |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 15,000 Cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 20,000 Cm  |
| Confezione 1: profondità         | 29,000 Cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 6,014 Kg   |
| Unità di misura confezione 2     | P12        |
| Numero di unità per confezione 2 | 28         |
| Confezione 2: altezza            | 44,000 Cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 80,000 Cm  |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 Cm |
| Confezione 2: peso               | 182,392 Kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %             | 56                                                                                                                                                |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 501 kg CO2 eq.                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio della produzione         | 38.16487290850836                                                                                                                                 |
| Impronta di carbonio della produzione         | 38 kg CO2 eq.                                                                                                                                     |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.9680722321110714                                                                                                                                |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 1 kg CO2 eq.                                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.6320666571733713                                                                                                                                |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.6 kg CO2 eq.                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 448.88356406249983                                                                                                                                |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 449 kg CO2 eq.                                                                                                                                    |
| Senza mercurio                                | Sì                                                                                                                                                |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                                |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  Sì                                                            |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 11.897167675329298                                                                                                                                |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 12 kg CO2 eq.                                                                                                                                     |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>               |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 501                                                                                                                                               |
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                                                                                                                                |
| Imballaggio senza plastica                    | Sì                                                                                                                                                |
| Direttiva RoHS UE                             | Conforme alle esenzioni  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                             |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                           |

|                        |                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero SCIP            | 5c8b3f64-d41d-441f-90cc-da32d0570283                                                                                                      |
| Stato privo di alogeni | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni                                                                                           |
| Senza PVC              | Sì                                                                                                                                        |
| Senza silicio          | No                                                                                                                                        |
| Profilo di circolarità | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                                        |
| Ritiro del prodotto    | Sì                                                                                                                                        |
| WEEE Label             | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

#### Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

Product Life Status : **Commercializzato**