

C7AWM

Sganciatore, ComPacT NS, MicroLogic 7.0P, ComPacT NS630b/NS1600 estraibile a funzionamento manuale, protezioni selettive e per correnti differenziali



Presentazione

Gamma	ComPacT
Gamma Prodotto	"ComPacT NS630b...1600 new generation"
Tipo Prodotto	Centralina
Nome sganciatore	Micrologic 7.0 A
Tecnologia sganciatore	Elettronico
Compatibilità Gamma	"ComPacT new generation" NS630b...1600
Applicazione	Distribuzione
Numero di poli	4P 3P
Descrizione poli protetti	4t 3t 3t + N/2
Funzioni di protezione sganciatore	Protezione selettiva + differenziale
Tipo di protezione	L : for protezione da sovraccarico (prolungato) S : for protezione da cortocircuito breve termine I : for Protezione cortocircuito istantanea V : for protezione differenziale terra
Corrente nominale [In]	630 A a 50 °C 800 A a 50 °C 1000 A a 50 °C 1250 A a 50 °C 1600 A a 50 °C
Tipo di rete	CA
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Installazione	Estraibile

Caratteristiche tecniche

Tipo regolazione eccitazione lunga durata [Ir]	Regolabile, 9 valori
Gamma di regolazione avviamento prolungato	0,4...1 x In
Tipo regolazione temporizzazione prolungata	Regolabile, 9 valori
Regolazione temporizzazione prolungata [tr]	0,7...16,6 S a 7,2 x Ir 0,7...24 S a 6 x Ir 12,5...600 S a 1,5 x Ir
Memoria termica	20 mn
Tipo regolazione intervallo di breve durata (Isd)	Regolabile, 9 valori
Intervallo di regolazione intervento di breve durata [Isd]	1.5...10 x Ir
Tipo regolazione ritardo di breve durata	Regolabile

Regolazione ritardo breve durata [tsd]	0...0,4 S I ² t=off 0,1...0,4 S I ² t=on
Tipo regolazione attivazione istantanea [li]	Regolabile, 9 valori
Intervallo registrazione prelevamento istantaneo	2...15 x I _n Off
Protezione differenziale	Integrato
Tipo regolazione sensibilità differenziale residua	Regolabile, 9 valori
Regolazione sensibilità differenziale residua [IΔn]	0,5...30 A
Sensibilità differenziale	10 A per classe A 30 A per classe AC
Tipo regolazione ritardo guasto a terra residuo	Regolabile, 5 valori
Regolazione temporizzazione differenziale residua [Δt]	60...800 Ms
Selettività logica ZSI	Con
Segnalazione locale	3 LED (rosso) for guasto elettrico 1 LED (rosso) for errore interno 1 LED (giallo) for Sovraccarico
Tipo display	Display digitale
Tipo di misura	Amperometro
Comunicazione dei dati	Lettura misura Impostazioni protezione e allarme

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 60947-4-2
Temperatura Ambiente Operativa	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-25...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2 Cm
Confezione 1: larghezza	1 Cm
Confezione 1: profondità	2 Cm
Peso imballo (Kg)	10 G

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	3
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	28 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	18.26775150788965
Impronta di carbonio della produzione	18 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.034018289930679575
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.04513871549889533
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	9.078055512431057
Impronta di carbonio dell'uso	9 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.6810865039217731
Impronta di carbonio di fine vita	0.7 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	28
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	B8c8003e-32b8-4709-a0d5-0cc6e64fb011
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	No
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Batteria rimovibile	Sostituibile dall'utente
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**