



Presentazione

Nome Prodotto	Acti 9 IC
Tipo Prodotto	Interruttore crepuscolare astronomico programmabile
Nome Dispositivo	IC Astro
Numero di vie	1
Lingua	Inglese Francese Danese Olandese Turco Norvegese Spagnolo Svedese Rumeno Ungherese Russo Polacco Portoghese Sloveno Bulgaro Tedesco Croato Italiano
Tipo di regolazione	Programmazione settimanale

Caratteristiche tecniche

Applicazione	Edificio
Potenza assorbita in W	0,5 W standby
Massima corrente di commutazione	10 A - 250 V CA pf = 0,6 16 A - 250 V CA pf = 1
Corrente minima di commutazione	10 MA 230 V CA 100 MA 24 V CA/CC
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA +10 % -15 % a 50/60 Hz
Composizione e tipologia contatti	C/O
Tipo di controllo	Con calcolo orari alba/tramonto
Tipo pulsante di controllo	4 pulsanti
Funzione disponibile	Ingresso esterno sovrapposizione Funzione di blocco codici Orari vacanze Cambio automatico orario invernale / estivo Commutazione permanente on/off Offset dell'orario di alba/tramonto +/- 120 min Impostazione della posizione Preselezione dell'interruttore

Tipo di carico	Lampada a incandescenza 2600 W Lampada alogena 2600 W Tubo fluorescente non compensato 2300 VA Tubo fluorescente compensato in serie 2300 VA Lampade fluorescenti compensate in parallelo 730 VA 80 µF Lampada fluorescente compatta 170 W Lampada LED < 2 W 30 W Lampada LED > 2 W 200 W
Precisione	+/-0,25 s/giorno 25 °C
Tipo di uscita	Contatto pulito
Modalità operativa	Sera acceso, mattina spento Sera spento, mattina acceso inattivo Solo l'interruttore temporizzato è attivo
Massimo numero di commutazioni	84
Tempo di backup	10 anni
Tipo display	LCD retroilluminato
Informazione visualizzata	Tempo Contatore tempo di funzionamento (per via) Comportamento di commutazione Giorno
Supporto di montaggio	TH35 guida DIN conforme a EN 60715
Connessioni - morsetti	2 0,5...2,5 mm² morsetti a vite solido o flessibile 1 2,5 mm² morsetti a vite solido o flessibile con manica
Marcatore	CE
Classe Di Isolamento	Classe II
Categoria di sovratensione	Classe 3
Altezza	92,6 Mm
Larghezza	45 Mm
Profondità	66,7 Mm
Peso Netto	115 G

Ambiente

Norme Di Riferimento	EN 60730-2-7:2010
Temperatura Ambiente Operativa	-30...55 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-30...70 °C
Grado Di Protezione IP	IP20
Umidità relativa	90 %, senza condensa

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,000 Cm
Confezione 1: larghezza	6,700 Cm
Confezione 1: profondità	10,400 Cm
Peso imballo (Kg)	159,000 G
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	40
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	6,819 Kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	320
Confezione 3: altezza	45,000 Cm
Confezione 3: larghezza	80,000 Cm
Confezione 3: profondità	120,000 Cm
Confezione 3: peso	78,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Batteria rimovibile	No
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**