



Presentazione

Gamma	Acti9
Tipo Prodotto	Cella a parete
Funzione disponibile	Orientabile orizzontalmente

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Acti9 Acti 9 IC IC100 interruttore crepuscolare Acti9 Acti 9 IC IC2000 interruttore crepuscolare Acti9 Acti 9 IC IC2000P+ interruttore crepuscolare programmabile con funzione interruttore orario
Lunghezza cavo	50 M
Soglia di luminosità	2...2000 Lux
Installazione	Esterno
Altezza	95 Mm
Larghezza	48 Mm
Profondità	45 Mm
Peso Netto	40,5 G
Mercato	Residenziale Piccolo terziario
Codice compatibilità	Cella montata a parete

Ambiente

Temperatura Ambiente Operativa	-40...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Umidità relativa	100 %
Grado di protezione IP	IP55

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,000 Cm
Confezione 1: larghezza	6,500 Cm
Confezione 1: profondità	10,000 Cm
Peso imballo (Kg)	54,000 G
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	10,500 Cm
Confezione 2: larghezza	12,000 Cm

Confezione 2: profondità	20,000 Cm
Confezione 2: peso	613,000 G
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	60
Confezione 3: altezza	30,000 Cm
Confezione 3: larghezza	30,000 Cm
Confezione 3: profondità	40,000 Cm
Confezione 3: peso	4,184 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**