



Presentazione

Gamma	Acti9
Nome Prodotto	Acti 9 IC
Tipo Prodotto	Interruttore crepuscolare
Nome Dispositivo	IC2000
Attrezzature fornite	Sensore crepuscolare all'esterno
Tipo di carico	Lampada a incandescenza: 2600 W Lampada alogena: 2600 W Tubo fluorescente non compensato: 2300 VA Tubo fluorescente compensato in serie: 2300 VA Lampade fluorescenti compensate in parallelo: 730 VA (80 µF) Lampada fluorescente compatta: 170 W < 2 W lampada LED: 30 W > 2 W lampada LED: 200 W

Caratteristiche tecniche

Applicazione	Edificio
Numero di vie	1
Potenza assorbita in W	0,5 W stand by
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA +10 % -15 % a 50/60 Hz
Massima corrente di commutazione	10 A - 250 V CA pf = 0,6 16 A - 250 V CA pf = 1
Corrente minima di commutazione	10 MA 230 V CA 100 MA 24 V CA/CC
Classe Di Isolamento	Classe II
Tipo di uscita	Contatto pulito
Precisione	+/-0,25 s/giorno 25 °C
Composizione e tipologia contatti	1 NO
Temporizzazione	20 s acceso 80 s spento
Soglia di luminosità	2...2000 Lux
Connessioni - morsetti	1 2,5 mm² morsetti a vite solido o flessibile con manica 2 0,5...2,5 mm² morsetti a vite solido o flessibile
Supporto di montaggio	TH35 guida DIN conforme a EN 60715
Altezza	85,5 Mm
Larghezza	18 Mm
Profondità	67 Mm
Peso Netto	111 G
Categoria di sovratensione	Classe 3

Marcatura	CE
Tipo di controllo	Con rilevamento luminosità

Ambiente

Temperatura Ambiente Operativa	-30...55 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-30...70 °C
Umidità relativa	90 %, senza condensa
Grado di protezione IP	IP20 IP55 (sensore)
Norme Di Riferimento	EN 60669-2-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,500 Cm
Confezione 1: larghezza	8,000 Cm
Confezione 1: profondità	10,500 Cm
Peso imballo (Kg)	161,000 G
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	40
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	6,890 Kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	320
Confezione 3: altezza	45,000 Cm
Confezione 3: larghezza	80,000 Cm
Confezione 3: profondità	120,000 Cm
Confezione 3: peso	66,120 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**