



## Presentazione

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                | Acti9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nome Prodotto        | Acti 9 IC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipo Prodotto        | Interruttore crepuscolare programmabile con funzione interruttore orario                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nome Dispositivo     | IC100kp+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Applicazione         | Edificio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Attrezzature fornite | Sensore crepuscolare all'esterno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo di carico       | Lampada a incandescenza: 2600 W<br>Lampada alogena: 2600 W<br>Tubo fluorescente non compensato: 2300 VA<br>Tubo fluorescente compensato in serie: 2300 VA<br>Lampade fluorescenti compensate in parallelo: 730 VA (80 µF)<br>Lampada fluorescente compatta: 170 W<br>< 2 W lampada LED: 30 W<br>> 2 W lampada LED: 200 W |
| Lingua               | Inglese<br>Francese<br>Russo<br>Spagnolo<br>Italiano<br>Olandese<br>Danese<br>Croato<br>Ungherese<br>Sloveno<br>Portoghese<br>Tedesco<br>Rumeno<br>Polacco<br>Svedese<br>Norvegese<br>Finlandese<br>Ceco                                                                                                                 |

## Caratteristiche tecniche

|                                   |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Numero di vie                     | 1                                                  |
| Potenza assorbita in W            | 0,8 W standby                                      |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 230 V CA +10 % -15 % a 50/60 Hz                    |
| Massima corrente di commutazione  | 10 A - 250 V CA pf = 0,6<br>16 A - 250 V CA pf = 1 |
| Corrente minima di commutazione   | 10 mA 230 V CA<br>100 mA 24 V CA/CC                |
| Classe Di Isolamento              | Classe II                                          |
| Tipo di uscita                    | Contatto pulito                                    |
| Precisione                        | +/-0,25 s/giorno 25 °C                             |

|                                   |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composizione e tipologia contatti | C/O                                                                                                                                                                                                |
| Massimo numero di commutazioni    | 84                                                                                                                                                                                                 |
| Funzione disponibile              | Ingresso esterno sovrapposizione<br>Orari vacanze<br>Cambio automatico orario invernale / estivo<br>Disattivazione temporanea o permanente della funzione on/off<br>Preselezione dell'interruttore |
| Tipo di controllo                 | Con rilevamento luminosità<br>In base all'orario programmato                                                                                                                                       |
| Tipo pulsante di controllo        | 4 pulsanti                                                                                                                                                                                         |
| Tipo display                      | LCD retroilluminato                                                                                                                                                                                |
| Informazione visualizzata         | Contatore tempo di funzionamento (per via)<br>Tempo<br>Giorno<br>Stato del contatto di uscita<br>Programma attuale                                                                                 |
| Campo di temporizzazione          | 0...59 min (acceso)<br>0...59 min (spento)                                                                                                                                                         |
| Tempo di backup                   | 10 anni                                                                                                                                                                                            |
| Tipo di regolazione               | Programmazione settimanale                                                                                                                                                                         |
| Soglia di luminosità              | 1...99000 Lux                                                                                                                                                                                      |
| Connessioni - morsetti            | 2 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> morsetti a vite solido o flessibile<br>1 2,5 mm <sup>2</sup> morsetti a vite solido o flessibile con manica                                                            |
| Supporto di montaggio             | TH35 guida DIN conforme a EN 60715                                                                                                                                                                 |
| Altezza                           | 92,6 Mm                                                                                                                                                                                            |
| Larghezza                         | 45 Mm                                                                                                                                                                                              |
| Profondità                        | 66,7 Mm                                                                                                                                                                                            |
| Peso Netto                        | 134 G                                                                                                                                                                                              |
| Categoria di sovratensione        | Classe 3                                                                                                                                                                                           |
| Marcatura                         | CE                                                                                                                                                                                                 |

## Ambiente

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Temperatura Ambiente Operativa | -25...55 °C          |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -30...70 °C          |
| Umidità relativa               | 90 %, senza condensa |
| Grado di protezione IP         | IP20                 |
| Norme Di Riferimento           | EN 60669-2-1         |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 8,000 Cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 10,000 Cm |
| Confezione 1: profondità         | 10,500 Cm |
| Peso imballo (Kg)                | 245,000 G |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 22        |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 Cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 Cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 Cm |
| Confezione 2: peso               | 5,895 Kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                       |                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Senza mercurio                        | Sì                                                                                                                                  |
| Sustainable packaging                 | No                                                                                                                                  |
| Informazioni esenzioni RoHS           |  Sì                                              |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP) |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a> |
| Confezione di cartone riciclato       | No                                                                                                                                  |

|                            |                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imballaggio senza plastica | No                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE          | Conforme alle esenzioni <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                             |
| Regolamento REACH          | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                       |
| Numero SCIP                | 51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81                                                                                                      |
| Profilo di circolarità     | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                                        |
| Batteria rimovibile        | No                                                                                                                                        |
| Ritiro del prodotto        | Sì                                                                                                                                        |
| WEEE Label                 | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

### Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Product Life Status : | <b>Commercializzato</b> |
|-----------------------|-------------------------|