



Presentazione

Gamma	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 IHP
Nome Dispositivo	IHP+
Tipo Prodotto	Temporizzatore digitale programmabile
Applicazione	Edificio
Numero di vie	1
Apparecchiatura Fornita	Memory stick
Lingua	Inglese Francese Tedesco Olandese Italiano Spagnolo Portoghese Danese Norvegese Svedese Finlandese

Caratteristiche tecniche

Tipo di carico	Lampada a incandescenza: 2600 W Lampada alogena: 2600 W Tubo fluorescente non compensato: 2600 VA Tubo fluorescente compensato in serie: 2600 VA Lampade fluorescenti compensate in parallelo: 400 VA (48 µF) Lampada fluorescente compatta: 400 W < 2 W lampada LED: 25 W > 2 W lampada LED: 200 W
Potenza assorbita in W	0,5 W standby
Massima corrente di commutazione	10 A - 250 V CA pf = 0,6 16 A - 250 V CA pf = 1
Corrente minima di commutazione	10 mA 230 V CA 100 mA 24 V CA/CC
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA +10 % -15 % a 50/60 Hz
Classe Di Isolamento	Classe II
Tipo di uscita	Contatto pulito
Precisione	+/-0,25 s/giorno 25 °C
Composizione e tipologia contatti	C/O
Durata del ciclo	24 ore + 7 giorni
Massimo numero di commutazioni	84
Durata intervallo minimo	1 s

Funzione disponibile	Ingresso esterno sovrapposizione Funzione di blocco codici Orari vacanze Cambio automatico orario invernale / estivo Tempi di commutazione on/off Programmazione impulso Programmazione del ciclo Preselezione dell'interruttore
Tipo pulsante di controllo	4 pulsanti
Tipo display	LCD retroilluminato
Informazione visualizzata	Contatore tempo di funzionamento
Tempo di backup	Durata 10 anni e salvataggio programma
Tipo di regolazione	Programmazione settimanale Random program 2
Connessioni - morsetti	2 0,5...2,5 mm ² morsetti a vite solido o flessibile 1 2,5 mm ² morsetti a vite solido o flessibile con manica
Supporto di montaggio	TH35 guida DIN conforme a EN 60715
Larghezza	45 Mm
Altezza	92,6 Mm
Profondità	66,7 Mm
Peso Netto	115 G
Marcatura	CE
Categoria di sovratensione	Classe 3
Funzione	Programmazione impulsi, funzione casuale o random, ingresso esterno per override
Assenza per vacanze	Sì
Commutazione orario	Automatico
Aggiornato da	Nessuno

Ambiente

Norme Di Riferimento	EN 60730-2-7:2010
Temperatura Ambiente Operativa	-30...55 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-30...70 °C
Umidità relativa	90 %, senza condensa
Grado Di Protezione IP	IP20

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,500 Cm
Confezione 1: larghezza	8,000 Cm
Confezione 1: profondità	10,500 Cm
Peso imballo (Kg)	160,000 G
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	40
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	6,857 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No

Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035
Batteria rimovibile	No
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**