



Presentazione

Gamma	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 THP
Nome Dispositivo	THP1
Tipo Prodotto	Termostato programmabile
Applicazione	Controllo di temperatura
Numero di vie	1
Lingua	Inglese Francese Tedesco Polacco Olandese Ceco Rumeno Spagnolo Danese Norvegese Svedese Finlandese Ungherese Italiano Sloveno Croato Serbo Bulgaro

Caratteristiche tecniche

Potenza assorbita in W	0,8 W standby
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA +10 % -15 % a 50/60 Hz
Massima corrente di commutazione	2 A - 250 V CA pf = 0,6 10 A - 250 V CA pf = 1
Corrente minima di commutazione	10 mA 230 V CA 100 mA 24 V CA/CC
Classe Di Isolamento	Classe II
Tipo di comando	4 x pulsante
Modo operativo	Frost: 0...20 °C Comfort: 10...30 °C Ridotto: 0...30 °C
Composizione e tipologia contatti	C/O
Precisione	+/-0,25 s/giorno 25 °C
Massimo numero di commutazioni	42

Funzione disponibile	Ingresso esterno sovrapposizione Funzione di blocco codici Orari vacanze Cambio automatico orario invernale / estivo Offset adjusts calibration for temperature for wall balance Commutazione permanente on/off Preselezione dell'interruttore
Tempo di backup	10 anni
Tipo sonda di temperatura	NTC
Tipo display	LCD
Connessioni - morsetti	Morsetti a vite - 2 x 0,5...2 x 2,5 mm ² - solido o flessibile Morsetti a vite - 1 x 2,5 mm ² - solido o flessibile con manica
Supporto di montaggio	TH35 guida DIN conforme a EN 60715
Altezza	92,6 Mm
Larghezza	45 Mm
Profondità	66,7 Mm
Peso Netto	150 G
Marcatura	CE
Categoria di sovratensione	Classe 3
Codice compatibilità	THP1+ 1C

Ambiente

Norme Di Riferimento	EN 60730-2-9:2010
Temperatura Ambiente Operativa	-25...55 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-30...70 °C
Umidità relativa	90 %, senza condensa
Grado Di Protezione IP	IP20

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,500 Cm
Confezione 1: larghezza	7,300 Cm
Confezione 1: profondità	10,300 Cm
Peso imballo (Kg)	181,000 G
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	40
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	7,620 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Batteria rimovibile	No

Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------