



## Presentazione

|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Gamma                   | Acti9                                                                 |
| Nome Prodotto           | Acti9 IHP                                                             |
| Nome Dispositivo        | IHP+                                                                  |
| Tipo Prodotto           | Temporizzatore digitale programmabile                                 |
| Applicazione            | Edificio                                                              |
| Tipo batteria           | Litio                                                                 |
| Numero di vie           | 1                                                                     |
| Apparecchiatura Fornita | Chiave memoria                                                        |
| Lingua                  | Italiano<br>Portoghese<br>Francese<br>Spagnolo<br>Olandese<br>Inglese |
| Colore                  | Bianco (RAL 9003)                                                     |

## Caratteristiche tecniche

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di carico                    | Lampada a incandescenza: <= 2000 W<br>Lampada alogena: <= 2000 W<br>Tubo fluorescente compensato in parallelo con ballast convenzionale: <= 1300 W (140 µF)<br>Lampada fluocompatta con ballast elettronico: <= 300 W<br>Tubo fluorescente compensato con ballast convenzionale: <= 2000 W<br>Tubo fluorescente non compensato con ballast convenzionale: <= 2000 W<br>Tubo fluorescente montato in coppia con ballast convenzionale: <= 2000 W<br>2...8 W lampada LED: <= 180 W<br>< 2 W lampada LED: <= 55 W |
| Massima corrente di commutazione  | 16 A - 250 V CA pf = 1<br>4 A - 250 V CA pf = 0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 230 V CA - 15...10 % a 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Numero di ingressi                | 1 ingresso(i) impulso e mantenimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Precisione                        | +/-0,25 s/giorno 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Durata del ciclo                  | 24 ore + 7 giorni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Massimo numero di commutazioni    | 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Durata intervallo minimo          | 1 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Funzione disponibile              | Contatore ore funzionamento<br>Cambio automatico orario invernale / estivo<br>Ingresso esterno sovrapposizione<br>Programmazione impulso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo display                      | LCD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Durata batteria                   | 10 Anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tempo di backup                   | Durata 10 anni e salvataggio programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di regolazione   | Assenza per funzione vacanza<br>Codice PIN<br>Funzione casuale (o random)        |
| Conessioni - morsetti | 2 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> Terminali senza viti                                 |
| Supporto di montaggio | Guida DIN                                                                        |
| Passo 9 mm            | 2                                                                                |
| Larghezza             | 18 Mm                                                                            |
| Altezza               | 90 Mm                                                                            |
| Profondità            | 66 Mm                                                                            |
| Peso Netto            | 0,09 Kg                                                                          |
| Funzione              | Programmazione impulsi, funzione casuale o random, ingresso esterno per override |
| Assenza per vacanze   | Sì                                                                               |
| Commutazione orario   | Automatico                                                                       |
| Aggiornato da         | Nessuno                                                                          |
| Codice compatibilità  | IHP                                                                              |

### Ambiente

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Temperatura Ambiente Operativa | -25...55 °C |
| Grado Di Protezione IP         | IP20        |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 3,300 Cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 8,300 Cm  |
| Confezione 1: profondità         | 10,600 Cm |
| Peso imballo (Kg)                | 127,000 G |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 86        |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 Cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 Cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 Cm |
| Confezione 2: peso               | 11,721 Kg |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                 |                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Senza mercurio                  | Sì                                                                                                                                        |
| Sustainable packaging           | No                                                                                                                                        |
| Informazioni esenzioni RoHS     |  Sì                                                    |
| Confezione di cartone riciclato | No                                                                                                                                        |
| Imballaggio senza plastica      | No                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE               | Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione         |
| Regolamento REACH               |  Dichiarazione REACH                                   |
| Numero SCIP                     | 5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035                                                                                                      |
| Batteria rimovibile             | No                                                                                                                                        |
| Ritiro del prodotto             | Sì                                                                                                                                        |
| WEEE Label                      | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

### Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

Product Life Status : **Commercializzato**