



### Presentazione

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto | ARGUS rilevatore di movimento standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gamma          | ARGUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo Prodotto  | Sensore presenza con ricevitore IR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipo di carico | Motore: : 100 W<br>Relay: : 5 A - 250 V<br>Luce LED: : 400 W<br>Lampade a incandescenza: : 2300 W - 230 V<br>Lampada alogena: : 1200 W - 230 V<br>Halogen lamp with standard electronic transformer: 1200 VA<br>Halogen lamp with standard ferromagnetic transformer: 1200 VA<br>Tubo fluorescente: 1200 VA, 140 µF<br>Lampada fluorescente compatta: : 400 W |
| Colore         | Bianco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Caratteristiche tecniche

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Frequenza Di Rete                 | 50/60 Hz                         |
| Funzione ingressi                 | Switch<br>external trigger       |
| Tensione di uscita                | 220...250 V                      |
| Corrente in uscita                | 10 A                             |
| Numero di vie                     | 2                                |
| Tipo di controllo                 | Sensore di movimento             |
| Funzione disponibile              | Commutazione, switching, dimming |
| Soglia di luminosità              | 10...2000 Lux                    |
| Angolo di rilevamento orizzontale | 360 °                            |
| Altezza di montaggio              | 2,5 M                            |

### Ambiente

|                        |      |
|------------------------|------|
| Grado Di Protezione IP | IP20 |
|------------------------|------|

### Confezionamenti

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE       |
| Num.unità in pkg.            | 1         |
| Confezione 1: altezza        | 14,000 Cm |
| Confezione 1: larghezza      | 12,500 Cm |
| Confezione 1: profondità     | 18,000 Cm |
| Peso imballo (Kg)            | 544,000 G |
| Unità di misura confezione 2 | CAR       |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Numero di unità per confezione 2 | 8          |
| Confezione 2: altezza            | 31,000 Cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 31,000 Cm  |
| Confezione 2: profondità         | 41,000 Cm  |
| Confezione 2: peso               | 4,775 Kg   |
| Unità di misura confezione 3     | P12        |
| Numero di unità per confezione 3 | 192        |
| Confezione 3: altezza            | 105,000 Cm |
| Confezione 3: larghezza          | 80,000 Cm  |
| Confezione 3: profondità         | 120,000 Cm |
| Confezione 3: peso               | 129,000 Kg |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %             | 9                                                                                                                                         |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 22 kg CO2 eq.                                                                                                                             |
| Impronta di carbonio della produzione         | 16.060945307593542                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio della produzione         | 16 kg CO2 eq.                                                                                                                             |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.1563297208403635                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.2 kg CO2 eq.                                                                                                                            |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.17869720456467997                                                                                                                       |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.2 kg CO2 eq.                                                                                                                            |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 4.448199999999999                                                                                                                         |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 4 kg CO2 eq.                                                                                                                              |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                        |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  Si                                                     |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 1.175970410846608                                                                                                                         |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 1 kg CO2 eq.                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 22                                                                                                                                        |
| Confezione di cartone riciclato               | No                                                                                                                                        |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                             | Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione         |
| Regolamento REACH                             |  Dichiarazione REACH                                   |
| Numero SCIP                                   | 6ba39e26-4b09-4936-93d2-efbdac7ff03a                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto                           | Si                                                                                                                                        |
| WEEE Label                                    | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

### Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

Product Life Status : **Commercializzato**