



Presentazione

Gamma Prodotto	ARGUS rilevatore di movimento standard
Gamma	ARGUS
Tipo Prodotto	Rilevatore di movimento
Tipo di carico	Lampada a incandescenza: 1000 W, CA Lampada alogena: 1000 W, CA Lampada alogena a bassa tensione con trasformatore a spirale: 500 VA Lampada alogena a bassa tensione con trasformatore elettronico: 250 VA Tubo fluorescente: 200 VA, CA Lampada fluorescente compatta: 3 x 23 W, CA Capacitiva: : 6 A, 21 μ F, CA Capacitiva: : 10 A, 14 μ F, CA
Colore	Bianco
Tipo Di Imballo	Cartone
Colore	Bianco
Colore	Bianco

Caratteristiche tecniche

Profondità	33,5 Mm
Larghezza	105,3 Mm
Altezza	56,7 Mm
Collegamenti - morsetti	Morsetto a vite
Tensione nominale di impiego [Ue]	220...240 V
Frequenza Di Rete	50 Hz
Tensione nominale di esercizio [ue]	220...240 V
Corrente in uscita	10 A
Tipo di regolazione	Sensibilità alla luce regolabile Regolazione orario
Temporizzazione	5 s...10 min
Soglia di luminosità	5...2000 Lux
Angolo di rilevamento orizzontale	0...360 °
Area di rilevamento	Raggio: 3,9 m
Materiale	ABS + PC opaco
Montaggio dispositivo	Soffitto
Altezza di montaggio	3 M

Ambiente

Condizioni d'uso	Solo utilizzo da interno
Grado Di Protezione IP	IP20
Temperatura Ambiente Operativa	-15...40 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,000 Cm
Confezione 1: larghezza	12,500 Cm
Confezione 1: profondità	13,000 Cm
Peso imballo (Kg)	284,000 G
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	7,271 Kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	576
Confezione 3: altezza	105,000 Cm
Confezione 3: larghezza	80,000 Cm
Confezione 3: profondità	120,000 Cm
Confezione 3: peso	186,560 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	4.5325464358676
Impronta di carbonio della produzione	5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.0370452285558197
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.64365588814423
Impronta di carbonio di fine vita	0.6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	5
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------