



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Prodotto	TeSys DF
Tipo Prodotto	Porta fusibile
Nome Dispositivo	DF14
Composizione dispositivo	Tubular link per locked in Neutral pole
Compatibilità prodotto	DF3EA fuse cartridge striker DF3EN fuse cartridge striker DF14AM blocco contatti ausiliari
Numero di poli	3P + N
Calibro fusibile	14 x 51 mm
Tipo fusibile	0...50 A, aM 0...50 A, gG
Tipo di comando	Leva
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA 690 V DC
Corrente nominale di impiego [Ie]	50 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V CA
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	8 kV
Corrente Nominale Ammissibile Di Picco [Ipk]	15 kA con collegamenti tubolari conforme a IEC 60269-1
Resistenza al cortocircuito	120 kA 400 V conforme a IEC 60947-3 120 kA 500 V conforme a IEC 60947-3 80 kA 690 V conforme a IEC 60947-3

Caratteristiche tecniche

Norme di riferimento	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1
Certificazioni prodotto	IEC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]EAC
Supporto Di Montaggio	Guida DIN simmetrica 35 mm
Posizione di montaggio	Verticale (tolleranza: +/-23°)
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 2,5...25 mm ² rigido Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 2,5...10 mm ² rigido Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 2,5...25 mm ² flessibile with or without Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 2,5...10 mm ² flessibile with or without
Coppia di serraggio	3,5 Nm
Altezza	110,8 Mm
Larghezza	105 Mm
Profondità	76,5 Mm

Peso Netto	0,570 Kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-40...80 °C
Temperatura Ambiente	-20...60 °C with derating above 20°C
Grado Di Protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Trattamento di protezione	TH
Resistenza Al Fuoco	960 °C conforme a IEC 60695-2-1
Codice compatibilità	DF14

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,100 Cm
Confezione 1: larghezza	12,000 Cm
Confezione 1: profondità	17,300 Cm
Peso imballo (Kg)	551,000 G
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	7,040 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	10 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	5.808458333333333
Impronta di carbonio della produzione	6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.1917020833333333
Impronta di carbonio della distribuzione	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.0015382083333333
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	3.7
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	4 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.05555916666666666
Impronta di carbonio di fine vita	0.1 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	10
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------