



Panoramica

Presentazione	Pannello di bypass di manutenzione per il completo isolamento di un Easy UPS 3M in parallelo durante le operazioni di assistenza. Possibilità di isolare fino a tre UPS.
Tempi di consegna	Consegna standard entro 6 settimane

Presentazione

Tipo Prodotto	Panel
---------------	-------

Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco
Altezza	100 Cm
Larghezza	70 Cm
Profondità	32 Cm
Peso Netto	62 Kg
Installazione	Lato anteriore
Preferenza di montaggio	No preference
Installazione	Not rack-mountable

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente Operativa	0...40 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-25...55 °C
Umidità relativa di immagazzinamento	0...95 % senza condensa

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	120 Cm
Confezione 1: larghezza	57 Cm
Confezione 1: profondità	80 Cm
Peso imballo (Kg)	92 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : Commercializzato
