



Panoramica

Presentazione	UPS trifase ad elevata efficienza con batterie interne che garantiscono un'autonomia di 30 minuti. UPS con caratteristiche avanzate, specifiche concorrenziali e design elettrico estremamente solido, per semplificare la continuità nel data Center o nei locali elettrici. UPS 20 kVA caratterizzato da estrema facilità di installazione, uso, gestione e manutenzione, ideale per piccole e medie imprese Include filtro antipolvere e pannelli rivestiti conformi ai requisiti degli ambienti più difficili.
Tempi di consegna	Consegna standard entro 6 settimane

Presentazione

Tensione di ingresso	400 V 3 fasi
Tipo Prodotto	Uninterruptible power supply (UPS)
Altre tensioni di ingresso	380 V 415 V
Output voltage	230 V
Altre tensioni di uscita	220 V 240 V
Potenza nominale in W	20 KW
Potenza nominale in VA	20 KVA
Attrezzature fornite	Filtro polvere guida di installazione
Gamma Prodotto	Easy UPS 3S

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo batteria	VRLA
Tensione batteria	240V
Maximum short-circuit current	10 KA
Batterie preinstallate	3
Vani batteria vuoti	0
Corrente massima della batteria in fase di esaurimento	54 A
Tensione della batteria in fase di esaurimento	+/-198 V DC

Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	140 Cm
Larghezza	38 Cm
Profondità	90,7 Cm
Peso Netto	231 Kg
USB compatible	Yes

Ingresso

Corrente di Ingresso massima per fase	37 A
Distorsione armonica totale di ingresso	Meno del 5% a pieno carico
Fattore di potenza (cos φ)	0,99
Limiti tensione in ingresso	304...477 V
Tipo di protezione ingresso	Interruttore automatico e fusibile
Frequenza di rete	45...65 Hz

Uscita

Maximum configurable power in VA	20 KVA
Potenza massima configurabile (watt)	20 KW
Frequenza uscita	50 Hz sync alla rete 60 Hz sync alla rete
Distorsione armonica	Meno del 3%
THD tensione di uscita	< 5.5% at 100% non-linear load
Funzionamento in condizioni di sovraccarico	10 minuti al 125% e 60 secondi al 150%
Tolleranza tensione uscita	+/- 1.5 %
Topologia	Double conversion online
Informazioni Aggiuntive	UPS weight does not include battery weight.
Fattore di cresta	3:1

Conformità

Certificazioni Prodotto	CE[RETURN]EAC[RETURN]RCM
-------------------------	--------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente Operativa	0...40 °C
Umidità relativa	0...95 % senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	0...3281 ft
Temperatura Di Stoccaggio	-15...40 °C
Umidità relativa di immagazzinamento	0...95 % senza condensa
Altitudine di stoccaggio	0...15240 M
Livello acustico	60 dBA
Dissipazione di calore	870 W
Grado Di Protezione Ip	IP20

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	164 Cm
Confezione 1: larghezza	101,4 Cm
Confezione 1: profondità	56,3 Cm
Peso imballo (Kg)	242 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	82
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	28 837 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	2333.83137246819
Impronta di carbonio della produzione	2 334 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	47.15775778969571
Impronta di carbonio della distribuzione	47 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	47.06917222711369
Impronta di carbonio dell'installazione	47 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	25862.412523112205
Impronta di carbonio dell'uso	25 862 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Impronta di carbonio di fine vita	546.2638253119017
Impronta di carbonio di fine vita	546 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	28837
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	Riparazione onsite o sostituzione con avvio autorizzato in fabbrica della durata di 1 anno
----------	--

Product Life Status : **Commercializzato**