



### Panoramica

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentazione     | UPS trifase ad elevata efficienza con caratteristiche avanzate, specifiche concorrenziali e design elettrico estremamente solido, per semplificare la continuità nel data center o nei locali elettrici. UPS 30 kVA caratterizzato da estrema facilità di installazione, uso, gestione e manutenzione, ideale per piccole e medie imprese. Include filtro antipolvere e pannelli rivestiti conformi ai requisiti degli ambienti più difficili. Questo UPS è per batterie interne ma è fornito senza batterie, per cui l'autonomia è facilmente personalizzabile. |
| Tempi di consegna | Consegna standard entro 6 settimane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Presentazione

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Tensione di ingresso       | 400 V 3 fasi                             |
| Tipo Prodotto              | Uninterruptible power supply (UPS)       |
| Altre tensioni di ingresso | 380 V<br>415 V                           |
| Output voltage             | 230 V                                    |
| Altre tensioni di uscita   | 220 V<br>240 V                           |
| Potenza nominale in W      | 30 KW                                    |
| Potenza nominale in VA     | 30 KVA                                   |
| Attrezzature fornite       | Filtro polvere<br>guida di installazione |
| Gamma Prodotto             | Easy UPS 3S                              |

### Batterie e tempi di funzionamento

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Tipo batteria                                          | VRLA        |
| Tensione batteria                                      | 240V        |
| Maximum short-circuit current                          | 10 KA       |
| Batterie preinstallate                                 | 0           |
| Vani batteria vuoti                                    | 4           |
| Corrente massima della batteria in fase di esaurimento | 81 A        |
| Tensione della batteria in fase di esaurimento         | +/-198 V DC |

## Caratteristiche fisiche

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Colore         | Bianco (RAL 9003) |
| Altezza        | 140 Cm            |
| Larghezza      | 50 Cm             |
| Profondità     | 99,6 Cm           |
| Peso Netto     | 185 Kg            |
| USB compatible | Yes               |

## Ingresso

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Corrente di Ingresso massima per fase   | 55 A                       |
| Distorsione armonica totale di ingresso | Meno del 5% a pieno carico |
| Fattore di potenza ( $\cos \varphi$ )   | 0,99                       |
| Limiti tensione in ingresso             | 304...477 V                |
| Tipo di protezione ingresso             | Interruttore e fusibile    |
| Frequenza di rete                       | 45...65 Hz                 |

## Uscita

|                                             |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Maximum configurable power in VA            | 30 KVA                                       |
| Potenza massima configurabile (watt)        | 30 KW                                        |
| Frequenza uscita                            | 50 Hz sync alla rete<br>60 Hz sync alla rete |
| Distorsione armonica                        | Meno del 3%                                  |
| THD tensione di uscita                      | < 5.5% at 100% non-linear load               |
| Funzionamento in condizioni di sovraccarico | 10 minuti al 125% e 60 secondi al 150%       |
| Tolleranza tensione uscita                  | +/- 1.5 %                                    |
| Topologia                                   | Double conversion online                     |
| Fattore di cresta                           | 3:1                                          |

## Conformità

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Certificazioni Prodotto | CE[RETURN]EAC[RETURN]RCM |
|-------------------------|--------------------------|

## Condizioni ambientali

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Temperatura Ambiente Operativa       | 0...40 °C               |
| Umidità relativa                     | 0...95 % senza condensa |
| Altitudine Di Funzionamento          | 0...3281 ft             |
| Temperatura Di Stoccaggio            | -15...40 °C             |
| Umidità relativa di immagazzinamento | 0...95 % senza condensa |
| Altitudine di stoccaggio             | 0...15240 M             |
| Livello acustico                     | 63 dBA                  |
| Dissipazione di calore               | 1810 W                  |
| Grado Di Protezione Ip               | IP20                    |

## Confezionamenti

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE        |
| Num.unità in pkg.            | 1          |
| Confezione 1: altezza        | 68,300 Cm  |
| Confezione 1: larghezza      | 111,400 Cm |
| Confezione 1: profondità     | 164,000 Cm |
| Peso imballo (Kg)            | 185,000 Kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %             | 82                                                                                                                                                                                                            |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 39 750 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                             |
| Impronta di carbonio della produzione         | 1784.1272888703106                                                                                                                                                                                            |
| Impronta di carbonio della produzione         | 1 784 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 36.05035202931283                                                                                                                                                                                             |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 36 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                 |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 35.98263166122327                                                                                                                                                                                             |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 36 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                 |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 37476.54737943396                                                                                                                                                                                             |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 37 477 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                             |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                                                                                            |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  <a href="#">Si</a>                                                                                                          |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 417.59837885413975                                                                                                                                                                                            |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 418 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 39750                                                                                                                                                                                                         |
| Confezione di cartone riciclato               | No                                                                                                                                                                                                            |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                                                                                                                                            |
| Direttiva RoHS UE                             | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                             |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Numero SCIP                                   | Dc6af940-cee3-4c52-a4a7-fc487db91a72                                                                                                                                                                          |
| Profilo di circolarità                        |  <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                        |
| Ritiro del prodotto                           | Si                                                                                                                                                                                                            |
| WEEE Label                                    | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.                                                                     |

## Garanzia contrattuale

|          |                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garanzia | Riparazione onsite o sostituzione con avvio autorizzato in fabbrica della durata di 1 anno |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

Product Life Status : **Commercializzato**