



Panoramica

Presentazione	UPS trifase ad elevata efficienza con caratteristiche avanzate, specifiche concorrenziali e un solido design elettrico, per facilitare la continuità operativa dei Data Center o dei locali elettrici. UPS 40 kVA caratterizzato dalla facilità di installazione, uso, gestione e manutenzione, ideale per piccole e medie imprese. Include un filtro antipolvere e pannelli rivestiti conformi ai requisiti degli ambienti più aggressivi. Questo UPS è fornito senza batterie, per cui è facilmente personalizzabile in base all'autonomia necessaria.
Tempi di consegna	Consegna standard entro 6 settimane

Presentazione

Tensione di ingresso	400 V 3 fasi
Tipo Prodotto	Uninterruptible power supply (UPS)
Altre tensioni di ingresso	380 V 415 V
Output voltage	400 V 3 fasi
Altre tensioni di uscita	380 V 415 V
Potenza nominale in W	40 KW
Potenza nominale in VA	40 KVA
Attrezzature fornite	Filtro polvere guida di installazione
Gamma Prodotto	Easy UPS 3S

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo batteria	Sistema di batterie esterno
Maximum short-circuit current	10 KA
Batterie preinstallate	0
Vani batteria vuoti	0

Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	77 Cm
Larghezza	25 Cm
Profondità	90 Cm
Peso Netto	70 Kg
USB compatible	Yes

Ingresso

Corrente di Ingresso massima per fase	73 A
Load power factor	Da 0,9 in anticipo a 0,9 in ritardo
Fattore di potenza (cos φ)	0,99
Limiti tensione in ingresso	304...477 V
Frequenza di rete	45...65 Hz

Uscita

Maximum configurable power in VA	40 KVA
Potenza massima configurabile (watt)	40 KW
Frequenza uscita	50 Hz sync alla rete 60 Hz sync alla rete
Distorsione armonica	Meno del 3%
THD tensione di uscita	< 3% linear load
Funzionamento in condizioni di sovraccarico	10 minuti al 125% e 60 secondi al 150%
Topologia	Double conversion online
Tipo di bypass	Bypass di manutenzione integrato
Fattore di cresta	3:1

Conformità

Certificazioni Prodotto	CE[RETURN]EAC[RETURN]RCM
-------------------------	--------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente Operativa	0...40 °C
Umidità relativa	0...95 % senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	0...3281 ft
Temperatura Di Stoccaggio	-15...40 °C
Umidità relativa di immagazzinamento	0...95 % senza condensa
Altitudine di stoccaggio	0...14999,8 M
Livello acustico	63 dBA
Dissipazione di calore	1880 W
Grado Di Protezione Ip	IP20

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	101,5 Cm
Confezione 1: larghezza	105 Cm
Confezione 1: profondità	40 Cm
Peso imballo (Kg)	86 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	82
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	48 424 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	829.3780910424147
Impronta di carbonio della produzione	829 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	16.758542024437318
Impronta di carbonio della distribuzione	17 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	16.727061204676765
Impronta di carbonio dell'installazione	17 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	47367.08853143106
Impronta di carbonio dell'uso	47 367 kg CO2 eq.
Sustainable packaging	No

Informazioni esenzioni RoHS	Si
Impronta di carbonio di fine vita	194.1268139538163
Impronta di carbonio di fine vita	194 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	48424
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	Dc6af940-cee3-4c52-a4a7-fc487db91a72
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	Riparazione onsite o sostituzione con avvio autorizzato in fabbrica della durata di 1 anno
----------	--

Product Life Status : **Commercializzato**