



Panoramica

Presentazione	UPS trifase ad elevata efficienza con caratteristiche avanzate, specifiche concorrenziali e design elettrico estremamente solido, per semplificare la continuità nel data center o nei locali elettrici. UPS 40 kVA caratterizzato da estrema facilità di installazione, uso, gestione e manutenzione, ideale per piccole e medie imprese. Include filtro antipolvere e pannelli rivestiti conformi ai requisiti degli ambienti più difficili. Questo UPS è per batterie interne ma è fornito senza batterie, per cui l'autonomia è facilmente personalizzabile.
Tempi di consegna	Consegna standard entro 6 settimane

Presentazione

Tensione di ingresso	400 V 3 fasi
Tipo Prodotto	Uninterruptible power supply (UPS)
Altre tensioni di ingresso	380 V 415 V
Output voltage	400 V 3 fasi
Altre tensioni di uscita	380 V 415 V
Potenza nominale in W	40 KW
Potenza nominale in VA	40 KVA
Attrezzature fornite	Filtro polvere guida di installazione
Gamma Prodotto	Easy UPS 3S

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo batteria	VRLA
Maximum short-circuit current	10 KA
Batterie preinstallate	0
Vani batteria vuoti	4

Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	140 Cm
Larghezza	50 Cm
Profondità	99,6 Cm
Peso Netto	158 Kg
USB compatible	Yes

Ingresso

Corrente di Ingresso massima per fase	73 A
Distorsione armonica totale di ingresso	Meno del 3% con carico totale
Load power factor	Da 0,9 in anticipo a 0,9 in ritardo
Fattore di potenza (cos φ)	0,99
Limiti tensione in ingresso	304...477 V
Frequenza di rete	45...65 Hz

Uscita

Maximum configurable power in VA	40 KVA
Potenza massima configurabile (watt)	40 KW
Frequenza uscita	50 Hz sync alla rete 60 Hz sync alla rete
Distorsione armonica	Meno del 3%
THD tensione di uscita	< 3% linear load
Tolleranza tensione uscita	+/- 1.5 %
Topologia	Double conversion online

Conformità

Certificazioni Prodotto	CE[RETURN]EAC[RETURN]RCM
-------------------------	--------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente Operativa	0...40 °C
Umidità relativa	0...95 % senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	0...3333 ft
Temperatura Di Stoccaggio	-15...40 °C
Umidità relativa di immagazzinamento	0...95 % senza condensa
Altitudine di stoccaggio	0...15240 M
Livello acustico	63 dBA
Dissipazione di calore	1880 W
Grado Di Protezione Ip	IP20

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	164,000 Cm
Confezione 1: larghezza	68,300 Cm
Confezione 1: profondità	111,400 Cm
Peso imballo (Kg)	194,990 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	82
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	49 764 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	1880.566601782219
Impronta di carbonio della produzione	1 881 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	37.99901970657299
Impronta di carbonio della distribuzione	38 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	37.92763877804615
Impronta di carbonio dell'installazione	38 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	47367.08853143106
Impronta di carbonio dell'uso	47 367 kg CO2 eq.
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si

Impronta di carbonio di fine vita	440.1712641976067
Impronta di carbonio di fine vita	440 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	🔗 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	49764
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) 🔗 EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	🔗 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	Dc6af940-cee3-4c52-a4a7-fc487db91a72
Profilo di circolarità	🔗 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	Riparazione onsite o sostituzione con avvio autorizzato in fabbrica della durata di 1 anno
----------	--

Product Life Status : **Commercializzato**