

E3SUPS40KHB1

Easy UPS 3S 40 kVA 400V 3:3 UPS, con 3 stringhe di batterie da 7Ah espandibile fino a 4 stringhe, Start-up 5x8



Panoramica

Presentazione	UPS trifase ad elevata efficienza con batterie interne che garantiscono un'autonomia di 10 minuti. UPS con caratteristiche avanzate, specifiche concorrenziali e design elettrico estremamente solido, per semplificare la continuità nel data Center o nei locali elettrici. UPS 40 kVA caratterizzato da estrema facilità di installazione, uso, gestione e manutenzione, ideale per piccole e medie imprese Include filtro antipolvere e pannelli rivestiti conformi ai requisiti degli ambienti più difficili.
Tempi di consegna	Consegna standard entro 6 settimane

Presentazione

Tensione di ingresso	400 V 3 fasi
Tipo Prodotto	Uninterruptible power supply (UPS)
Altre tensioni di ingresso	380 V 415 V
Output voltage	400 V 3 fasi
Altre tensioni di uscita	380 V 415 V
Potenza nominale in W	40 KW
Potenza nominale in VA	40 KVA
Attrezzature fornite	Filtro polvere guida di installazione
Gamma Prodotto	Easy UPS 3S

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo batteria	VRLA
Tensione batteria	240V
Maximum short-circuit current	10 KA
Batterie preinstallate	3
Vani batteria vuoti	1

Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	140 Cm
Larghezza	50 Cm
Profondità	96,9 Cm
Peso Netto	590 Kg
USB compatible	Yes

Ingresso

Corrente di Ingresso massima per fase	73 A
Distorsione armonica totale di ingresso	Meno del 3% con carico totale
Load power factor	Da 0,9 in anticipo a 0,9 in ritardo
Fattore di potenza (cos φ)	0,99
Limiti tensione in ingresso	304...477 V
Frequenza di rete	45...65 Hz

Uscita

Maximum configurable power in VA	40 KVA
Potenza massima configurabile (watt)	40 KW
Frequenza uscita	50 Hz sync alla rete 60 Hz sync alla rete
Distorsione armonica	Meno del 3%
THD tensione di uscita	< 3% linear load
Tolleranza tensione uscita	+/- 1.5 %
Topologia	Double conversion online
Informazioni Aggiuntive	UPS weight does not include battery weight.

Conformità

Certificazioni Prodotto	CE[RETURN]EAC[RETURN]RCM
-------------------------	--------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente Operativa	0...40 °C
Umidità relativa	0...95 % senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	0...3333 ft
Temperatura Di Stoccaggio	-15...40 °C
Umidità relativa di immagazzinamento	0...95 % senza condensa
Altitudine di stoccaggio	0...15240 M
Livello acustico	63 dBA
Dissipazione di calore	1880 W
Grado Di Protezione Ip	IP20

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	164 Cm
Confezione 1: larghezza	111,4 Cm
Confezione 1: profondità	68,3 Cm
Peso imballo (Kg)	643 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	82
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	50 796 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	2690.6568302422525
Impronta di carbonio della produzione	2 691 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	54.367828195558275
Impronta di carbonio della distribuzione	54 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	54.26569855935835
Impronta di carbonio dell'installazione	54 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	47367.08853143106
Impronta di carbonio dell'uso	47 367 kg CO2 eq.
Sustainable packaging	No

Informazioni esenzioni RoHS	Si
Impronta di carbonio di fine vita	629.7835010827297
Impronta di carbonio di fine vita	630 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	50796
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	Dc6af940-cee3-4c52-a4a7-fc487db91a72
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	Riparazione onsite o sostituzione con avvio autorizzato in fabbrica della durata di 1 anno
----------	--

Product Life Status : **Commercializzato**