



Presentazione

Compatibilità Gamma	Lexium 32 Lexium 52 Lexium ILS Lexium ILA Lexium 62 ILM Lexium SD3 Lexium 62
Tipo scatola ingranaggi	Denti dritti
Tipo Prodotto	Riduttore planetario angolare
Nome Dispositivo	GBY
Compatibilità prodotto	BMH (70 mm, 1 BMH (70 mm, 2 BSH (55 mm, 1 BSH (55 mm, 2 BSH (55 mm, 3 BSH (70 mm, 1 BSH (70 mm, 2 BRS3 ILA (57 mm, 1 ILA (57 mm, 2 ILS (57 mm, 1 ILS (57 mm, 2 ILS (57 mm, 3 SH3 MH3 ILM
Diametro esterno del cambio	60 Mm
Rapporto di riduzione	3:1

Caratteristiche tecniche

Gioco torsionale massimo	16 Arc.Min
Rigidità torsionale	2,3 Nm/arcmin
Colore involucro	Nero
Materiale involucro	Alluminio nero anodizzato
Materiale albero	C 45
Informazioni Aggiuntive	Durata effetto lubrificante
Durata in ore	30000 H a 100 rpm a 30 °C
Posizione Di Montaggio	Qualunque posizione
Rendimento	89,0 %
Forza radiale max Fr	340 N a 100 rpm, forza applicata a media distanza dall'albero lento durante 30000 ore a 30 °C
Forza assiale max Fa	450 N a 100 rpm, Durante 30000 ore a 30°C
Momento di inerzia dell'albero	0,24 Kg.Cm²
Coppia in uscita continua	14 Nm a 100 rpm a 30 °C

Coppia in uscita max	22 Nm a 100 rpm a 30 °C
Peso Netto	1,7 Kg
Diametro interno	14,0 Mm
Nessuna coppia di rotazione del carico	0,05 Nm
Rapporto di riduzione	3
Codice compatibilità	GBY
Lunghezza	112,5 Mm

Ambiente

Livello di rumore	70 DB a 1 m, senza carico
Grado di protezione IP	IP54 uscita albero:
Temperatura Ambiente Operativa	-25...90 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	9,7 Cm
Confezione 1: larghezza	8,0 Cm
Confezione 1: profondità	18,0 Cm
Peso imballo (Kg)	1,67 Kg
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	30,0 Cm
Confezione 2: larghezza	30,0 Cm
Confezione 2: profondità	40,0 Cm
Confezione 2: peso	9,063 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1 166 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	6.8537356322
Impronta di carbonio della produzione	7 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.2193390805
Impronta di carbonio della distribuzione	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.0043030639
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	1158.8
Impronta di carbonio dell'uso	1 159 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.1519069684
Impronta di carbonio di fine vita	0.2 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1166
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561
Senza PVC	Si
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------