



Presentazione

Compatibilità Gamma	Lexium 32 Lexium 62 ILM Lexium 52 Lexium 62
Tipo scatola ingranaggi	Denti dritti
Tipo Prodotto	Riduttore planetario angolare
Nome Dispositivo	GBY
Compatibilità prodotto	BMH (70 mm, 1 BMH (70 mm, 2 BMH (70 mm, 3 BSH (70 mm, 1 BSH (70 mm, 2 BSH (70 mm, 3 SH3 MH3 ILM
Diametro esterno del cambio	80 Mm
Rapporto di riduzione	25:1

Caratteristiche tecniche

Gioco torsionale massimo	15 Arc.Min
Rigidità torsionale	6,5 Nm/arcmin
Colore involucro	Nero
Materiale involucro	Alluminio nero anodizzato
Materiale albero	C 45
Informazioni Aggiuntive	Durata effetto lubrificante
Durata in ore	30000 H a 100 rpm a 30 °C
Posizione Di Montaggio	Qualunque posizione
Rendimento	94,0 %
Forza radiale max Fr	650 N a 100 rpm, forza applicata a media distanza dall'albero lento durante 30000 ore a 30 °C
Forza assiale max Fa	900 N a 100 rpm, Durante 30000 ore a 30°C
Momento di inerzia dell'albero	0,973 Kg.Cm²
Coppia in uscita continua	110 Nm a 100 rpm a 30 °C
Coppia in uscita max	176 Nm a 100 rpm a 30 °C
Peso Netto	5 Kg
Diametro interno	19,0 Mm
Nessuna coppia di rotazione del carico	0,1 Nm
Rapporto di riduzione	25

Codice compatibilità	GBY
Lunghezza	161,5 Mm

Ambiente

Livello di rumore	73 DB a 1 m, senza carico
Grado di protezione IP	IP54 uscita albero:
Temperatura Ambiente Operativa	-25...90 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	12,800 Cm
Confezione 1: larghezza	13,700 Cm
Confezione 1: profondità	23,600 Cm
Peso imballo (Kg)	4,116 Kg
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	8,933 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1 180 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	20.158045977
Impronta di carbonio della produzione	20 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.6451149425
Impronta di carbonio della distribuzione	0.6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.0126560704
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	1158.8
Impronta di carbonio dell'uso	1 159 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.4467852011
Impronta di carbonio di fine vita	0.4 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1180
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561
Senza PVC	Si
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**