



## Presentazione

|                                                     |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                                      | TeSys                                                                                                                         |
| Nome Dispositivo                                    | GS1AF                                                                                                                         |
| Tipo Prodotto                                       | Contatto ausiliario                                                                                                           |
| Applicazione contatto                               | Blown fuse signalling                                                                                                         |
| Composizione e tipologia contatti                   | 1 C/O                                                                                                                         |
| Funzionamento dei contatti                          | Instantaneous                                                                                                                 |
| Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] | 16 A (at 40 °C)                                                                                                               |
| Corrente nominale di impiego [Ie]                   | 12 A a 24 V DC-13<br>2 A a 48 V DC-13<br>3 A a 400 V AC-15<br>4 A a 230 V AC-15<br>0,4 A a 220 V DC-13<br>0,6 A a 110 V DC-13 |

## Caratteristiche tecniche

|                            |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Compatibilità Gamma        | TeSys TeSys GS interruttore di manovra-sezionatore con fusibili |
| Durata meccanica           | 30000 Cicli                                                     |
| Durata elettrica           | 30000 Cicli AC-15                                               |
| Compatibilità Del Prodotto | GS                                                              |
| Numero di poli             | 3P                                                              |
| Corrente nominale [In]     | 160 A                                                           |
| Tipo fusibile              | NFC<br>DIN                                                      |
| Calibro fusibile           | 0                                                               |
| Peso Netto                 | 0,036 Kg                                                        |

## Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Num.unità in pkg.                | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 3,7 Cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 9,5 Cm  |
| Confezione 1: profondità         | 15,1 Cm |
| Peso imballo (Kg)                | 36 G    |
| Unità di misura confezione 2     | S01     |
| Numero di unità per confezione 2 | 20      |
| Confezione 2: altezza            | 15 Cm   |
| Confezione 2: larghezza          | 15 Cm   |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Confezione 2: profondità | 40 Cm |
| Confezione 2: peso       | 896 G |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH senza SVHC                 | Si                                                                                                                                        |
| Privo di metalli pesanti tossici | Si                                                                                                                                        |
| Senza mercurio                   | Si                                                                                                                                        |
| Sustainable packaging            | No                                                                                                                                        |
| Informazioni esenzioni RoHS      |  Si                                                      |
| Confezione di cartone riciclato  | Si                                                                                                                                        |
| Imballaggio senza plastica       | No                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>        |
| Regolamento REACH                |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                     |
| Ritiro del prodotto              | No                                                                                                                                        |
| WEEE Label                       | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**