



Presentazione

Gamma Prodotto	TeSys
Nome Dispositivo	GS1AF
Tipo Prodotto	Contatto ausiliario
Applicazione contatto	Blown fuse signalling
Composizione e tipologia contatti	1 C/O
Funzionamento dei contatti	Instantaneous
Corrente termica convenzionale in aria aperta [I _{th}]	16 A (at 40 °C)
Corrente nominale di impiego [I _e]	12 A a 24 V DC-13 2 A a 48 V DC-13 3 A a 400 V AC-15 4 A a 230 V AC-15 0,4 A a 220 V DC-13 0,6 A a 110 V DC-13

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	TeSys TeSys GS interruttore di manovra-sezionatore con fusibili
Durata meccanica	30000 Cicli
Durata elettrica	30000 Cicli AC-15
Compatibilità Del Prodotto	GS
Numero di poli	3P
Corrente nominale [I _n]	250 A 400 A
Tipo fusibile	DIN NFC
Calibro fusibile	2 1
Peso Netto	0,038 Kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,5 Cm
Confezione 1: larghezza	12,0 Cm
Confezione 1: profondità	15,0 Cm
Peso imballo (Kg)	38,0 G
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	20

Confezione 2: altezza	15,0 Cm
Confezione 2: larghezza	15,0 Cm
Confezione 2: profondità	40,0 Cm
Confezione 2: peso	992,0 G

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**