



Presentazione

Gamma Prodotto	TeSys
Nome Dispositivo	GS1AM
Tipo Prodotto	Contatto ausiliario
Applicazione contatto	O and I position signalling
Compatibilità Gamma	TeSys TeSys GS GS1 F interruttore di manovra-sezionatore con fusibili TeSys TeSys GS GS1G interruttore di manovra-sezionatore con fusibili TeSys TeSys GS GS1 J interruttore di manovra-sezionatore con fusibili TeSys TeSys GS GS1 K interruttore di manovra-sezionatore con fusibili TeSys TeSys GS GS1 L interruttore di manovra-sezionatore con fusibili TeSys TeSys GS GS1 N interruttore di manovra-sezionatore con fusibili TeSys TeSys GS GS1Q interruttore di manovra-sezionatore con fusibili
Composizione e tipologia contatti	1 C/O
Funzionamento dei contatti	Contatto istantaneo
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	16 A (at 40 °C)
Corrente nominale di impiego [Ie]	5 A a 127 V AC-15 4 A a 230 V AC-15 3 A a 400/415 V AC-15 2 A a 440 V AC-15 12 A a 24 V DC-13 2 A a 48 V DC-13 0,6 A a 110 V DC-13 0,4 A a 220 V DC-13

Caratteristiche tecniche

Durata meccanica	1 Mcicli
Durata elettrica	30000 Cicli AC-15
Corrente nominale [In]	50 A 63 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A
Tipo fusibile	NFC DIN BS
Tipo Di Manovra	Lato destro diretto
Installazione	Parte frontale
Peso Netto	0,023 Kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,5 Cm
Confezione 1: larghezza	9,5 Cm
Confezione 1: profondità	11,0 Cm
Peso imballo (Kg)	24,0 G
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	15,0 Cm
Confezione 2: larghezza	30,0 Cm
Confezione 2: profondità	40,0 Cm
Confezione 2: peso	1,895 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**