



Presentazione

Gamma Prodotto	TeSys
Nome Dispositivo	GS1AM
Tipo Prodotto	Contatto ausiliario
Applicazione contatto	O and I position signalling
Compatibilità Gamma	TeSys TeSys GS GS1D interruttore di manovra-sezionatore con fusibili
Composizione e tipologia contatti	1 C/O
Funzionamento dei contatti	Contatto istantaneo
Corrente termica convenzionale in aria aperta [I _{th}]	16 A (at 40 °C)
Corrente nominale di impiego [I _e]	5 A a 127 V AC-15 4 A a 230 V AC-15 3 A a 400/415 V AC-15 2 A a 440 V AC-15 12 A a 24 V DC-13 2 A a 48 V DC-13 0,6 A a 110 V DC-13 0,4 A a 220 V DC-13

Caratteristiche tecniche

Durata meccanica	1 Mcicli
Durata elettrica	30000 Cicli AC-15
Corrente nominale [I _n]	32 A
Tipo fusibile	NFC DIN BS
Tipo Di Manovra	Frontale diretto
Installazione	Lato destro

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	12 Cm
Confezione 1: larghezza	8 Cm
Confezione 1: profondità	3 Cm
Peso imballo (Kg)	75 G
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	15 Cm
Confezione 2: larghezza	15 Cm

Confezione 2: profondità	40 Cm
Confezione 2: peso	1,304 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**