Product data sheet
Characteristics

GS2AF74
Contatto ausiliario fusibile bruciato TeSys GS - Per int sez - 1 C/O - 1250 A

Presentazione

Gamma Prodotto	TeSys
Nome Dispositivo	GS2AF
Tipo Prodotto	Contatto ausiliario
Applicazione contatto	Blown fuse signalling
Composizione e tipologia contatti	1 C/O
Funzionamento dei contatti	Instantaneous
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	16 A (at 40 °C)
Corrente nominale di impiego [Ie]	12 A a 24 V DC-13 2 A a 48 V DC-13 3 A a 400 V AC-15 4 A a 230 V AC-15 0,4 A a 220 V DC-13 0,6 A a 110 V DC-13

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	TeSys TeSys GS interruttore di manovra-sezionatore con fusibili
Durata meccanica	30000 Cicli
Durata elettrica	30000 Cicli AC-15
Compatibilità Del Prodotto	GS
Numero di poli	4P
Corrente nominale [In]	1250 A
Tipo fusibile	DIN NFC
Calibro fusibile	4
Peso Netto	0,045 Kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,0 Cm
Confezione 1: larghezza	13,0 Cm
Confezione 1: profondità	20,0 Cm
Peso imballo (Kg)	45,0 G

Sostenibilità dell'offerta

REACh senza SVHC	Sì
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months

Product Life Status : Commercializzato