



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Prodotto	TeSys GS
Nome Dispositivo	GS2MU
Tipo Prodotto	Switch-disconnector-fuse
Applicazione	Protezione
Numero di poli	3P
Descrizione poli protetti	3t
Composizione e tipologia contatti	3 NO
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	200 A (at 40 °C)
Corrente nominale di impiego [Ie]	200 A
Tipo fusibile	UL
Calibro fusibile	J
Tipo di rete	DC CA
Frequenza Di Rete	50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

Tipo Di Manovra	Frontale esterno
Supporto Di Montaggio	Piastra
Tensione nominale di isolamento [Ui]	750 V
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	8 KV
Potenza di impiego nominale in W	100 KW a 400 V 140 KW a 500 V 185 KW a 690 V
Potere di interruzione	1600 A a 400 V
Tenuta ai cortocircuiti	200 KA
Durata meccanica	10000 Cicli
Durata elettrica	6000 Cicli
Connessioni - morsetti	Circuito di potenza: morsetti di collegamento a dado 16...152 mm ²
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]	2 KA a 400 V
Coppia di serraggio	Circuito di potenza: 8,5 Nm

Ambiente

Norme Di Riferimento	UL98 CSA C22.2 No 4
Grado Di Protezione Ip	IP20 (con copriterminali) conforme a CEI 60529
Temperatura Ambiente Operativa	-20...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...80 °C
Resistenza al fuoco	960 °C corpo
Altezza	195 Mm
Larghezza	196,2 Mm
Profondità	130 Mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	14,500 Cm
Confezione 1: larghezza	24,500 Cm
Confezione 1: profondità	32,000 Cm
Peso imballo (Kg)	3,530 Kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	3
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	40,000 Cm
Confezione 2: profondità	60,000 Cm
Confezione 2: peso	11,270 Kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	12
Confezione 3: altezza	75,000 Cm
Confezione 3: larghezza	60,000 Cm
Confezione 3: profondità	80,000 Cm
Confezione 3: peso	55,336 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	464 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	15.006072874493928
Impronta di carbonio della produzione	15 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	1.843603238866397
Impronta di carbonio della distribuzione	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.10289878542510121
Impronta di carbonio dell'installazione	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	445.90000000000002
REACH senza SVHC	Sì
Impronta di carbonio dell'uso	446 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Impronta di carbonio di fine vita	0.6731295546558704
Impronta di carbonio di fine vita	0.7 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	464
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	-------------------------