



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Dispositivo	GV4A
Tipo Prodotto	Blocco contatti ausiliari
Compatibilità Del Prodotto	GV4
Installazione	Lato destro
Funzionamento contatti ausiliari	Signalling
Composizione contatto polo	2 NO + 2 NC

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V conforme a IEC 60947-1
Tensione nominale di impiego [Ue]	24...250 V CA 24...250 V DC
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	5 A
Durata meccanica	100000 Cicli
Corrente minima di commutazione	2 MA
Tensione minima di commutazione	17 V
Tipologia protezione	Fusibile gG 5 A
Potenza di impiego nominale in VA	400 VA a 230...240 V AC-12
Potenza di impiego nominale in W	50 W a 24 V DC-12

Ambiente

Caratteristiche Ambientali	Ambiente normale
----------------------------	------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num. unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3 Cm
Confezione 1: larghezza	9 Cm
Confezione 1: profondità	15,6 Cm
Peso imballo (Kg)	150 G
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	15 Cm
Confezione 2: larghezza	30 Cm
Confezione 2: profondità	40 Cm
Confezione 2: peso	3 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Numero SCIP	50a98d63-e355-4cae-a24f-48edbc8c4dc5
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : Commercializzato
