



⚠ Comunicazione di
fine commercializzazione

Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : FEB 25, 2025

Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Dispositivo	MX
Tipo Prodotto	Bobina di sgancio
Applicazione	Controllo
Compatibilità Gamma	TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4
Tipo sganciatore voltmetrico	Bobina di sgancio
Tensione di comando [Uc]	440...480 V CA 60 Hz 380...415 V CA 50 Hz

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di isolamento [Ui]	480 V conforme a IEC 60947-1
Soglia tensione di sgancio	0,7...1,1 Un failsafe opening < 0,7 Un apertura possibile
Durata impulso	>= 20 ms
Installazione	Montaggio interno
Maximum inrush power in VA	6 VA
Maximum hold-in power consumption in VA	10 VA
Durata meccanica	20000 Cicli
Tempo di funzionamento	< 50 ms
Connessioni / Morsetti	Terminali a molla 1 0,5...1,5 mm ² - cable stiffness: flessibile senza estremità del-cavo
Lunghezza di spelatura fili	8 Mm

Ambiente

Quantità Per Confezione	Set da 1
-------------------------	----------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,5 Cm
Confezione 1: larghezza	6,0 Cm
Confezione 1: profondità	8,0 Cm
Peso imballo (Kg)	64,0 G
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10

Confezione 2: altezza	9,0 Cm
Confezione 2: larghezza	13,0 Cm
Confezione 2: profondità	18,5 Cm
Confezione 2: peso	680,0 G
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	120
Confezione 3: altezza	30,0 Cm
Confezione 3: larghezza	30,0 Cm
Confezione 3: profondità	40,0 Cm
Confezione 3: peso	8,601 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	33
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	1.656123076923077
Impronta di carbonio della produzione	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.00836923076923077
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.034432
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0.00034253
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Impronta di carbonio di fine vita	0.09759999999999999
Impronta di carbonio di fine vita	0.1 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	2
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	75582d60-9779-4641-a03b-18e996230a58
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Fine commercializzazione**