



⚠ Comunicazione di  
fine commercializzazione

### Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : FEB 25, 2025

### Presentazione

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Gamma                        | TeSys                               |
| Nome Dispositivo             | MN                                  |
| Tipo Prodotto                | Bobina di sgancio                   |
| Applicazione                 | Controllo                           |
| Compatibilità Gamma          | TeSys TeSys GV4<br>TeSys TeSys BV4  |
| Tipo sganciatore voltmetrico | Sganciatore di minima tensione      |
| Tensione di comando [Uc]     | 110...130 V CA 50/60 Hz<br>125 V CC |

### Caratteristiche tecniche

|                                         |                                                                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale di isolamento [Ui]    | 130 V conforme a IEC 60947-1                                                                            |
| Soglia tensione di sgancio              | < 0.35 Un failsafe opening<br>0,35...0,7 Un apertura possibile<br>0,85...1,1 Un abilitato alla chiusura |
| Installazione                           | Montaggio interno                                                                                       |
| Maximum inrush power in VA              | 7 VA                                                                                                    |
| Maximum inrush power in W               | 2 W                                                                                                     |
| Maximum hold-in power consumption in VA | 7 VA                                                                                                    |
| Maximum hold-in power consumption in W  | 2 W                                                                                                     |
| Durata meccanica                        | 20000 Cicli                                                                                             |
| Tempo di funzionamento                  | < 50 ms                                                                                                 |
| Connessioni / Morsetti                  | Terminali a molla 1 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: flessibile senza estremità del-cavo    |
| Lunghezza di spelatura fili             | 8 Mm                                                                                                    |

### Ambiente

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Quantità Per Confezione | Set da 1 |
|-------------------------|----------|

### Confezionamenti

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE      |
| Num.unità in pkg.            | 1        |
| Confezione 1: altezza        | 3,400 Cm |
| Confezione 1: larghezza      | 6,200 Cm |
| Confezione 1: profondità     | 8,500 Cm |
| Peso imballo (Kg)            | 61,000 G |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 10        |
| Confezione 2: altezza            | 8,800 Cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 13,000 Cm |
| Confezione 2: profondità         | 18,500 Cm |
| Confezione 2: peso               | 684,000 G |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 160       |
| Confezione 3: altezza            | 30,000 Cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 Cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 Cm |
| Confezione 3: peso               | 17,600 Kg |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %             | 32                                                                                                                                                |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 252 kg CO2 eq.                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.69578125                                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.7 kg CO2 eq.                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.007976766666666666                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.027073833333333333                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 251.33                                                                                                                                            |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 251 kg CO2 eq.                                                                                                                                    |
| Senza mercurio                                | Sì                                                                                                                                                |
| Sustainable packaging                         | Sì                                                                                                                                                |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  <a href="#">Sì</a>                                            |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.10177680555555556                                                                                                                               |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.1 kg CO2 eq.                                                                                                                                    |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>               |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 252                                                                                                                                               |
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                                                                                                                                |
| Imballaggio senza plastica                    | Sì                                                                                                                                                |
| Direttiva RoHS UE                             | Conforme alle esenzioni  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                             |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                           |
| Numero SCIP                                   | 75582d60-9779-4641-a03b-18e996230a58                                                                                                              |
| Stato privo di alogeni                        | Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie                                                                                                      |
| Profilo di circolarità                        |  <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>            |
| Ritiro del prodotto                           | No                                                                                                                                                |
| WEEE Label                                    | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.         |

### Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

Product Life Status : **Fine commercializzazione**