



### Presentazione

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Gamma                        | TeSys                                        |
| Nome Dispositivo             | MN                                           |
| Tipo Prodotto                | Bobina di sgancio                            |
| Applicazione                 | Controllo                                    |
| Compatibilità Gamma          | TeSys TeSys GV4<br>TeSys TeSys BV4           |
| Tipo sganciatore voltmetrico | Sganciatore di minima tensione               |
| Tensione di comando [Uc]     | 220...240 V CA 50 Hz<br>208...240 V CA 60 Hz |

### Caratteristiche tecniche

|                                         |                                                                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale di isolamento [Ui]    | 240 V conforme a IEC 60947-1                                                                            |
| Soglia tensione di sgancio              | < 0,35 Un failsafe opening<br>0,35...0,7 Un apertura possibile<br>0,85...1,1 Un abilitato alla chiusura |
| Installazione                           | Montaggio interno                                                                                       |
| Maximum inrush power in VA              | 7 VA                                                                                                    |
| Maximum hold-in power consumption in VA | 7 VA                                                                                                    |
| Durata meccanica                        | 20000 Cicli                                                                                             |
| Tempo di funzionamento                  | < 50 ms                                                                                                 |
| Conessioni / Morsetti                   | Terminali a molla 1 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: flessibile senza estremità del-cavo    |
| Lunghezza di spelatura fili             | 8 Mm                                                                                                    |

### Ambiente

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Quantità Per Confezione | Set da 1 |
|-------------------------|----------|

### Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Num.unità in pkg.                | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 3,6 Cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 6,2 Cm  |
| Confezione 1: profondità         | 8,6 Cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 64,0 G  |
| Unità di misura confezione 2     | BB1     |
| Numero di unità per confezione 2 | 10      |
| Confezione 2: altezza            | 8,8 Cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 13,2 Cm |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Confezione 2: profondità         | 18,6 Cm |
| Confezione 2: peso               | 690,0 G |
| Unità di misura confezione 3     | S03     |
| Numero di unità per confezione 3 | 60      |
| Confezione 3: altezza            | 30,0 Cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,0 Cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,0 Cm |
| Confezione 3: peso               | 4,4 Kg  |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %             | 32                                                                                                                                                |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 252 kg CO2 eq.                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.73                                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.7 kg CO2 eq.                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.008369066666666666                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.028405333333333333                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 251.33                                                                                                                                            |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 251 kg CO2 eq.                                                                                                                                    |
| Senza mercurio                                | Sì                                                                                                                                                |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                                |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  Sì                                                              |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.10678222222222222                                                                                                                               |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.1 kg CO2 eq.                                                                                                                                    |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>               |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 252                                                                                                                                               |
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                                                                                                                                |
| Imballaggio senza plastica                    | Sì                                                                                                                                                |
| Direttiva RoHS UE                             | Conforme alle esenzioni  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                             |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                           |
| Numero SCIP                                   | 75582d60-9779-4641-a03b-18e996230a58                                                                                                              |
| Stato privo di alogeni                        | Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie                                                                                                      |
| Profilo di circolarità                        |  <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>            |
| Ritiro del prodotto                           | No                                                                                                                                                |
| WEEE Label                                    | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.         |

### Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

Product Life Status : **Commercializzato**