

GV4P02N6

Interruttore automatico magnetotermico
manovra rotativa, TeSys, GV4P, 2a Icu 50kA
dato



Presentazione

Gamma Prodotto	TeSys GV4
Gamma	TeSys Deca
Nome Dispositivo	GV4P
Nome Prodotto	TeSys GV4
Tipo Prodotto	Interruttore automatico
Applicazione	Protezione motore
Tecnologia sganciatore	Elettronico Magnetotermico

Caratteristiche tecniche

Numero di poli	3P
Categoria di utilizzazione	Categoria A conforme a IEC 60947-2 AC-3 conforme a IEC 60947-4-1
Posizione di funzionamento	Qualunque posizione
Potenza motore in kW	0,25 kW a 400...415 V CA 50/60 Hz 0,37 kW a 400...415 V CA 50/60 Hz 0,55 kW a 400...415 V CA 50/60 Hz 0,75 kW a 400...415 V CA 50/60 Hz 0,37 kW a 500 V CA 50/60 Hz 0,55 kW a 500 V CA 50/60 Hz 0,75 kW a 500 V CA 50/60 Hz 1,1 kW a 500 V CA 50/60 Hz 0,55 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz 0,75 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz 1,1 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz 1,5 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz
Potere di interruzione	100 KA Icu conforme a IEC 60947-2 a 220...240 V CA 50/60 Hz 50 KA Icu conforme a IEC 60947-2 a 380...415 V CA 50/60 Hz 50 KA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz 15 KA Icu conforme a IEC 60947-2 a 525 V CA 50/60 Hz 65 KA conforme a UL 60947 a 208Y/120 V CA 50/60 Hz 65 KA conforme a UL 60947 a 240 V CA 50/60 Hz 35 KA conforme a UL 60947 a 480Y/277 V CA 50/60 Hz 8 KA Icu conforme a IEC 60947-2 a 660...690 V CA 50/60 Hz 25 KA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz 18 KA conforme a UL 60947 a 600Y/347 V CA 50/60 Hz
Tipo di controllo	Manovra rotativa
Corrente nominale [In]	2 A
Corrente di sgancio magnetico	34 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Tensione nominale di isolamento [Ui]	800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	115 A conforme a IEC 60947-4-1

Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	8 KV conforme a IEC 60947-2
Dissipazione energia per polo	4,6 W
Durata meccanica	40000 Cicli
Durata elettrica	40000 Cicli per AC-3 a 440 V In/2 40000 Cicli per AC-3 a 440 V In
Massima velocità operativa	25 Cicli/H
Servizio nominale	Continuo conforme a IEC 60947-4-1
Passo di collegamento	27 Mm Senza distanziatori 35 Mm con diffusori
Conessioni - morsetti	Morsetti di collegamento a dado
Coppia di serraggio	9 Nm per cavo 16...95 mm ² 5 Nm per cavo 1,5...10 mm ²
Robustezza meccanica	Vibrazioni: 2...13,2 Hz +/- 1 mm conforme a IEC 60068-2-6 Vibrazioni: 13,2...100 Hz 0,7 g conforme a IEC 60068-2-6 Urti: 11 ms 15 gn conforme a IEC 60068-2-27
Sensibilità mancanza di fase	Si conforme a IEC 60947-4-1
Altezza	155 Mm
Larghezza	81 Mm
Profondità	165 Mm
Peso Netto	1,6 Kg
Colore	Grigio (RAL 7016)
Attitudine all'isolamento	Si conforme a IEC 60947-1

Ambiente

Norme Di Riferimento	CSA C22.2 No 60947-4-1 UL 60947-4-1 EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-2
Certificazioni Prodotto	IEC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]EAC[RETURN]A- TEX[RETURN]EU-RO MR
Tenuta climatica	Conforme a IACS E10
Grado di protezione IK	IK07 conforme a CEI 62262
Grado di inquinamento	3
Grado Di Protezione Ip	IP40 conforme a CEI 60529
Temperatura Di Stoccaggio	-50...85 °C
Resistenza Al Fuoco	960 °C conforme a IEC 60695-2-11
Altitudine di funzionamento	5000 m
Temperatura Ambiente	-25...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	10,500 Cm
Confezione 1: larghezza	21,000 Cm
Confezione 1: profondità	22,000 Cm
Peso imballo (Kg)	1,631 Kg
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	3
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	5,324 Kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	24
Confezione 3: altezza	45,000 Cm
Confezione 3: larghezza	80,000 Cm
Confezione 3: profondità	120,000 Cm
Confezione 3: peso	54,592 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	49
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	90 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	11.036095246458029
Impronta di carbonio della produzione	11 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.4666958176374286
Impronta di carbonio della distribuzione	0.5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.41589264937381654
Impronta di carbonio dell'installazione	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	74.322
Impronta di carbonio dell'uso	74 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Impronta di carbonio di fine vita	3.760701451200742
Impronta di carbonio di fine vita	4 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	90
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	1b259a2c-3a3c-401a-acdd-f0837efd4018
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**