



## Presentazione

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Gamma            | TeSys<br>TeSys Deca                    |
| Tipo Prodotto    | Bobina di minima tensione di sicurezza |
| Nome Dispositivo | GVAX                                   |

## Caratteristiche tecniche

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilità Gamma                     | TeSys GV2ME<br>TeSys Deca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tensione di comando [Uc]                | 380...400 V CA 50 Hz<br>440 V CA 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Soglie tensione circuito di controllo   | 0,85...1,1 Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]    | 690 V CA conforme a IEC 60947-1<br>600 V CA conforme a UL 60947-4-1<br>600 V CA conforme a CSA C22.2 No 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Soglia tensione di sgancio              | 0,7...0,35 Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Potenza di spunto in VA                 | 12 VA CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Potenza di spunto in W                  | 8 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Assorbimento potenza di mantenimento VA | 3,5 VA CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Assorbimento potenza di mantenimento W  | 1,1 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tempo di funzionamento                  | 10...15 ms conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fattore di carico                       | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Connessioni - morsetti                  | Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1...2,5 mm <sup>2</sup> solido<br>Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1...2,5 mm <sup>2</sup> solido<br>Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> flessibile senza terminazione cavo<br>Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> flessibile senza terminazione cavo<br>Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> flessibile con terminazione cavo<br>Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> flessibile con terminazione cavo |
| Coppia di serraggio                     | < 14 Nm su morsetti di fissaggio a vite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Durata meccanica                        | 30000 Cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Quantità Per Confezione                 | Set da 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Altezza                                 | 89 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Larghezza                               | 18 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Profondità                              | 66 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Peso Netto                              | 0,105 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Colore                                  | Grigio scuro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 3,800 Cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 8,500 Cm  |
| Confezione 1: profondità         | 9,500 Cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 120,000 G |
| Unità di misura confezione 2     | S02       |
| Numero di unità per confezione 2 | 42        |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 Cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 Cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 Cm |
| Confezione 2: peso               | 5,424 Kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                       |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH senza SVHC                      | Si                                                                                                                                        |
| Privo di metalli pesanti tossici      | Si                                                                                                                                        |
| Senza mercurio                        | Si                                                                                                                                        |
| Sustainable packaging                 | No                                                                                                                                        |
| Informazioni esenzioni RoHS           | <a href="#">Si</a>                                                                                                                        |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP) | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                           |
| Confezione di cartone riciclato       | Si                                                                                                                                        |
| Imballaggio senza plastica            | Si                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                     | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                                          |
| Regolamento REACH                     | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                       |
| Profilo di circolarità                | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                                        |
| Ritiro del prodotto                   | No                                                                                                                                        |
| WEEE Label                            | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**