



Presentazione

Tipo Prodotto	Single Throw Safety Switch
Nome gamma	Heavy duty
Applicazione	Heavy application
Tipo sezionatore	Sconnessione fusibile
Composizione Del Dispositivo	None
Numero di poli	3
Corrente nominale [In]	600 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	600 V CA/CC
Grado di protezione NEMA	NEMA 3R/12
Potere di interruzione	150 Hp at 480 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors 400 Hp at 480 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors 200 Hp at 600 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors 500 Hp at 600 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors 50 Hp at 250 V DC 50 Hp at 600 V DC

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Parete
Configurazione di cablaggio	3 fili
Calibro AWG	AWG 3/0...500 kcmil rame o alluminio
Coppia di serraggio	42,4 Nm (AWG 3/0...500 kcmil)
Profondità	257,30 Mm
Larghezza	666,75 Mm
Altezza	1174,75 Mm
Peso Netto	77,1 Kg

Ambiente

Certificazioni Prodotto	UL listed file E2875
-------------------------	----------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num. unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	117,5 Cm
Confezione 1: larghezza	66,7 Cm
Confezione 1: profondità	25,7 Cm
Peso imballo (Kg)	79,832 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	90
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	2 034 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	407.47170208214123
Impronta di carbonio della produzione	407 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	202.08898240168512
Impronta di carbonio della distribuzione	202 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.19299560864233975
Impronta di carbonio dell'installazione	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	1230.7965359690943

Impronta di carbonio dell'uso	1 231 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Impronta di carbonio di fine vita	193.83624136261642
Impronta di carbonio di fine vita	194 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	2034
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**