


H367NR

Safety switch, heavy duty, fusible, 800A, 4 wire, 3 pole, 1 neutral, 500hp, 600VAC/DC, NEMA 3R



Presentazione

Tipo Prodotto	Single Throw Safety Switch
Nome gamma	Heavy duty
Applicazione	Heavy application
Tipo sezionatore	Sconnessione fusibile
Composizione Del Dispositivo	Neutro (installato in fabbrica)
Numero di poli	3
Corrente nominale [In]	800 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	600 V CA/CC
Grado di protezione NEMA	NEMA 3R acciaio galvanizzato
Potere di interruzione	200 Hp at 480 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors 500 Hp at 480 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors 250 Hp at 600 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors 500 Hp at 600 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors 50 Hp at 600 V DC

Caratteristiche tecniche

Short-circuit current	200 KA massimo for L
Tipo fusibile	L
Montaggio dispositivo	Parete
Collegamento elettrico	Lugs
Configurazione di cablaggio	4 fili (3F+N)
Calibro AWG	AWG 3/0...750 kcmil rame o alluminio
Coppia di serraggio	42,4 Nm per 85,01...380 mm ² (AWG 3/0...750 kcmil)
Profondità	450,85 Mm
Larghezza	930,15 Mm
Altezza	1755,90 Mm
Peso Netto	173,7 Kg

Ambiente

Certificazioni Prodotto	UL listed file E2875
-------------------------	----------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	187,452 Cm
Confezione 1: larghezza	76,200 Cm
Confezione 1: profondità	96,520 Cm
Peso imballo (Kg)	165,561 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	93
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	3 524 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	1666.753466138173
Impronta di carbonio della produzione	1 667 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	334.6618348961834
Impronta di carbonio della distribuzione	335 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	29.87565454663721
Impronta di carbonio dell'installazione	30 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	1092.631518185621
Impronta di carbonio dell'uso	1 093 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Impronta di carbonio di fine vita	400.5172994650967
Impronta di carbonio di fine vita	401 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	3524
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**