



Presentazione

Tipo Prodotto	Single Throw Safety Switch
Nome gamma	Heavy duty
Applicazione	Heavy application
Tipo sezionatore	Sconnessione fusibile
Composizione Del Dispositivo	None
Numero di poli	6
Corrente nominale [In]	100 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	600 V CA
Grado di protezione NEMA	NEMA 3R/12 acciaio galvanizzato
Potere di interruzione	25 Hp at 480 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors 60 Hp at 480 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors 30 Hp at 600 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors 75 Hp at 600 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors

Caratteristiche tecniche

Short-circuit current	10 KA for H o K 200 KA for R o J
Tipo fusibile	H o K R o J
Montaggio dispositivo	Parete
Collegamento elettrico	Lugs
Configurazione di cablaggio	6-wire
Calibro AWG	AWG 12...AWG 1/0 alluminio AWG 14...AWG 1/0 rame
Coppia di serraggio	5,6 Nm (AWG 1...AWG 3/0) 5,08 Nm (AWG 6...AWG 4) 4,5 Nm per 8,367 mm ² (AWG 8) 4,0 Nm per 2,06...5,261 mm ² (AWG 14...AWG 10)
Profondità	172,7 Mm
Larghezza	409,70 Mm
Altezza	520,7 Mm
Peso Netto	14,52 Kg

Ambiente

Certificazioni Prodotto	UL listed file E2875
-------------------------	----------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	18,11 Cm
Confezione 1: larghezza	41,91 Cm
Confezione 1: profondità	66,04 Cm
Peso imballo (Kg)	14,515 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	89
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	179 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	79.17991088286368
Impronta di carbonio della produzione	79 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	4.318578581430905
Impronta di carbonio della distribuzione	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	1.5183823078766994
Impronta di carbonio dell'installazione	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	60.695995540338316
Impronta di carbonio dell'uso	61 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Impronta di carbonio di fine vita	33.387595814965934
Impronta di carbonio di fine vita	33 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	179
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Senza PVC	Sì
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**