

H8LKE2

Lug kit, compression, 800A, 3 conductors per phase, 500 to 750kcmil Al, 500kcmil Cu



Presentazione

Tipo Prodotto	Capocorda
Destinazione prodotti	Safety switch heavy duty 800 A

Caratteristiche tecniche

Calibro AWG	500...750 kcmil per 3 alluminio cavo 500 kcmil per 3 rame cavo
Materiale	Alluminio

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,89 Cm
Confezione 1: larghezza	18,415 Cm
Confezione 1: profondità	30,48 Cm
Peso imballo (Kg)	2,268 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Si
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia

18 mesi

Product Life Status : Commercializzato