



Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony Modular iPC
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Adattatore
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di adattamento
Compatibilità prodotto	Harmony iPC industrial PCs

Caratteristiche tecniche

Accessori	Harmony modular display HMIDM
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC 100...240 V adattatore esterno CA
Tensione di ingresso	24 V CC 100...240 V adattatore esterno CA
Picchi di corrente	5,3 A
Tipo di connessione integrata	Porta display ingresso segnale video 1 porta USB (V2.0) tipo B uscita segnale touch screen
Potenza assorbita in W	15,77 W (HMIDM6422) 13,97 W (HMIDM6522) 12,42 W (HMIDM7421) 14,68 W (HMIDM7521) 17,57 W (HMIDM9521) 23,33 W (HMIDMA521) 22,05 W (modulo ricevitore HMIDM6422) 20,02 W (modulo ricevitore HMIDM6522) 19,05 W (modulo ricevitore HMIDM7421) 21,29 W (modulo ricevitore HMIDM7521) 24 W (modulo ricevitore HMIDM9521) 29,12 W (modulo ricevitore HMIDMA521) 24,51 W (modulo trasmettitore e ricevitore HMIDM6422) 22,53 W (modulo trasmettitore e ricevitore HMIDM6522) 21,25 W (modulo trasmettitore e ricevitore HMIDM7421) 23,76 W (modulo trasmettitore e ricevitore HMIDM7521) 26,53 W (modulo trasmettitore e ricevitore HMIDM9521) 31,48 W (modulo trasmettitore e ricevitore HMIDMA521)
Peso Netto	0 Kg 1,8 Kg 2,4 Kg

Ambiente

Grado di inquinamento	2
Temperatura Ambiente Operativa	0...55 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-30...70 °C
Altitudine Di Funzionamento	2000 m
Certificazioni Prodotto	IEC Ex hazardous locations 3GD zone 2/22[RETURN]RCM[RETURN]cULus HazLoc Classe I Divisione 2 ANSI/ISA 12-12-01[RETURN]CCC[RETURN]cULus CSA 22-2 No 142[RETURN]EAC[RETURN]ATEX[RETURN]CE[RETURN]cULus[RETURN]cULus HazLoc Classe I Divisione 2 CSA 22-2 No 213
Umidità relativa	10...95 % senza condensa

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	15,0 Cm
Confezione 1: larghezza	23,5 Cm
Confezione 1: profondità	37,5 Cm
Peso imballo (Kg)	2,2 Kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	3
Confezione 2: altezza	30,0 Cm
Confezione 2: larghezza	40,0 Cm
Confezione 2: profondità	60,0 Cm
Confezione 2: peso	6,6 Kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	36
Confezione 3: altezza	80 Cm
Confezione 3: larghezza	105 Cm
Confezione 3: profondità	125 Cm
Confezione 3: peso	104,2 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Senza gas fluorurati (F-gas)	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	5dc260f8-71ed-4cb7-a2e6-05d0987d6ab8
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	No
Senza silicio	No
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : Fine commercializzazione comunicata