



Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : MAG 07, 2025

⚠ Comunicazione di
fine commercializzazione

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony iPC
Tipo di terminale	Schermo touchscreen
Tipo Prodotto	Schermo piatto

Caratteristiche tecniche

Angolo visualizzazione orizzontale x verticale	140 x 115°
Rapporto contrasto	500:1
Risoluzione del touchscreen	2048 x 2048
Risoluzione visualizzazione	1024 x 768 pixels XGA
Tipo di visualizzazione	LED Display TFT LCD a colori
Luminanza	300 Cd/M²
Schermo digitale	Resistivo analogico single touch
Funzione disponibile	Operate with water on screen
Compatibilità Del Prodotto	Modular Box PC
Dimensioni display	12,1 pollici
Proporzioni	4:3
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC alimentazione elettrica 100...240 V CA alimentazione elettrica
Limiti tensione alimentazione	18...36 V
Colore display	16777216 colori
Segnalazione locale	LED di stato
Picchi di corrente	8,9 A
Montaggio dispositivo	Incasso
Larghezza	319,1 Mm
Altezza	245,1 Mm
Peso Netto	2,3 Kg

Ambiente

Norme	CSA C22.2 No 213 classe I divisione 2 CSA C22.2 No 142 UL 6110-2-201 ANSI/ISA 12-12-01 classe I divisione 2
Grado di inquinamento	2
Altitudine di funzionamento	2000 m
Certificazioni prodotto	CE[RETURN]C-Tick[RETURN]IEC-Ex[RETURN]EAC
Grado di protezione NEMA	NEMA 4X
Temperatura ambiente di funzionamento	0...55 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	26,000 Cm
Confezione 1: larghezza	45,000 Cm
Confezione 1: profondità	48,000 Cm
Peso imballo (Kg)	4,250 Kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	75,000 Cm
Confezione 2: larghezza	80,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	39,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	385 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	67.81946493599573
Impronta di carbonio della produzione	68 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	4.207192070868138
Impronta di carbonio della distribuzione	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.6749398296016401
Impronta di carbonio dell'installazione	0.7 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	303.1190443872141
Impronta di carbonio dell'uso	303 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	9.43483733493435
Impronta di carbonio di fine vita	9 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	385
Senza gas fluorurati (F-gas)	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	5dc260f8-71ed-4cb7-a2e6-05d0987d6ab8
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	No
Senza silicio	No
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita

Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status :	Fine commercializzazione
-----------------------	---------------------------------

HMIDM6421 è sostituito dalla seguente gamma di prodotti:



22953172

Efficienza e produttività a livello Edge con i nuovi Harmony P6

Data della sostituzione: |