



Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : MAG 07, 2025

⚠ Comunicazione di
fine commercializzazione

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony iPC
Tipo di terminale	Schermo touchscreen
Tipo Prodotto	Schermo piatto

Caratteristiche tecniche

Angolo visualizzazione orizzontale x verticale	150 x 140°
Rapporto contrasto	500:1
Risoluzione del touchscreen	4096 x 4096
Risoluzione visualizzazione	1366 x 768 pixels WHD FWXGA
Tipo di visualizzazione	Display TFT LCD a colori LED
Luminanza	300 Cd/M²
Schermo digitale	Multi-touch projected capacitive technology (PCT)
Funzione disponibile	Operate with water on screen
Compatibilità Del Prodotto	Modular Box PC
Dimensioni display	15,6 pollici
Proporzioni	16:9
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC alimentazione elettrica 100...240 V CA alimentazione elettrica
Limiti tensione alimentazione	18...36 V
Colore display	16777216 colori
Risoluzione in pixel	1366 x 768
Segnalazione locale	LED di stato
Picchi di corrente	8,9 A
Montaggio dispositivo	Incasso
Larghezza	419,7 Mm
Altezza	269 Mm
Peso Netto	4,3 Kg

Ambiente

Norme	CSA C22.2 No 213 classe I divisione 2 CSA C22.2 No 142 UL 6110-2-201 ANSI/ISA 12-12-01 classe I divisione 2
Grado di inquinamento	2
Altitudine di funzionamento	2000 m
Certificazioni prodotto	IEC-Ex[RETURN]C-Tick[RETURN]EAC[RETURN]Marine GL Bridge[RETURN]A-TEX[RETURN]CE
Grado di protezione NEMA	NEMA 4X
Temperatura ambiente di funzionamento	0...55 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	23,500 Cm
Confezione 1: larghezza	61,000 Cm
Confezione 1: profondità	74,000 Cm
Peso imballo (Kg)	6,678 Kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	77,000 Cm
Confezione 2: larghezza	80,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	70,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	39
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	848 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	245.20741895261844
Impronta di carbonio della produzione	245 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	1.5291894014962593
Impronta di carbonio della distribuzione	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	1.8220889027431422
Impronta di carbonio dell'installazione	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	595.1222916666666
Impronta di carbonio dell'uso	595 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	3.997800374064838
Impronta di carbonio di fine vita	4 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	848
Senza gas fluorurati (F-gas)	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	5dc260f8-71ed-4cb7-a2e6-05d0987d6ab8
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	No
Senza silicio	No

Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Fine commercializzazione**

HMIDM7521 è sostituito dalla seguente gamma di prodotti:



22953172

Efficienza e produttività a livello Edge con i nuovi Harmony P6

Data della sostituzione: |