



Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : MAG 07, 2025

⚠ Comunicazione di
fine commercializzazione

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony iPC
Tipo di terminale	Schermo touchscreen
Tipo Prodotto	Schermo piatto

Caratteristiche tecniche

Angolo visualizzazione orizzontale x verticale	150 x 150°
Rapporto contrasto	500:1
Risoluzione del touchscreen	4096 x 4096
Risoluzione visualizzazione	1920 x 1080 pixels full HD
Tipo di visualizzazione	LED Display TFT LCD a colori
Luminanza	300 Cd/M²
Schermo digitale	Multi-touch projected capacitive technology (PCT)
Funzione disponibile	Operate with water on screen
Compatibilità Del Prodotto	Modular Box PC
Dimensioni display	21,5 in
Proporzioni	16:9
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC alimentazione elettrica 100...240 V CA alimentazione elettrica
Limiti tensione alimentazione	18...36 V
Colore display	16777216 colori
Risoluzione in pixel	1024 x 1024
Segnalazione locale	LED di stato
Picchi di corrente	8,9 A
Montaggio dispositivo	Incasso
Larghezza	558,4 Mm
Altezza	349,8 Mm
Peso Netto	6,6 Kg

Ambiente

Norme	UL 60950 CSA C22.2 No 60950
Grado di inquinamento	2
Altitudine di funzionamento	2000 m
Certificazioni prodotto	CCC[RETURN]C-Tick[RETURN]EAC
Grado di protezione NEMA	NEMA 4X
Temperatura ambiente di funzionamento	0...55 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num. unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,8 Cm
Confezione 1: larghezza	35,0 Cm
Confezione 1: profondità	55,8 Cm
Peso imballo (Kg)	6,6 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	39
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1 408 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	376.3852992518703
Impronta di carbonio della produzione	376 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	2.3472552867830423
Impronta di carbonio della distribuzione	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	2.7968463591022448
Impronta di carbonio dell'installazione	3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	1019.9164791666666
Impronta di carbonio dell'uso	1 020 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	6.136491695760599
Impronta di carbonio di fine vita	6 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1408
Senza gas fluorurati (F-gas)	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	5dc260f8-71ed-4cb7-a2e6-05d0987d6ab8
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	No
Senza silicio	No
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia

18 mesi

Product Life Status : **Fine commercializzazione**

HMIDMA521 è sostituito dalla seguente gamma di prodotti:



22953172

Efficienza e produttività a livello Edge con i nuovi Harmony P6

Data della sostituzione: |