

HMIDT75X

Display eXtreme serie Harmony GTUX
da larghezza 15,0 pollici, per uso esterno,
resistente, rivestito



Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony GTUX
Tipo Prodotto	EXtreme touchscreen panel
Tipo di terminale	Schermo touchscreen
Tensione nominale di alimentazione [Us]	12 V DC alimentazione elettrica
Limiti della tensione di alimentazione	10,8...28,8 V
Potenza assorbita in W	12,5 W
Picchi di corrente	30 A

Caratteristiche tecniche

Risoluzione del touchscreen	1024 x 1024
Risoluzione in pixel	1366 x 768
Dimensioni display	15,6 pollici
Proporzioni	4:3
Tipo di visualizzazione	Display TFT LCD a colori
Risoluzione display	1366 x 768 pixel FWXGA
Colore display	262144 colori
Luminanza	1000 Cd/M ²
Schermo digitale	Resistivo analogico single touch
Tipo di raffreddamento	Convezione naturale
Dimensioni Foro	394 (+ 1/- 0) x 250 (+ 1/- 0) mm
Larghezza	408 Mm
Altezza	264 Mm
Profondità	68 Mm
Peso Netto	4,8 Kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP66f IP67f Pannello frontale: Tipo 4X
Norme	UL 61010 UL 121201 CSA C22.2 No 213 CSA C22.2 No 61010-1 IEC 61132-2
Certificazioni Prodotto	KC[RETURN]CE[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]ATEX zone 2/22[RE- TURN]IEC-Ex[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]UKCA[RETURN]UKEX
Temperatura ambiente di funzionamento	-20...60 °C conforme a IEC 61131-2
Temperatura di stoccaggio	-20...60 °C
Grado di inquinamento	2
Caratteristiche Ambientali	Privo di gas corrosivi UV resistente
Umidità relativa	10...90 % senza condensa
Altitudine di funzionamento	2000 m
Resistenza alle vibrazioni	7 mm constant amplitude (f = 5...9 Hz) conforme a IEC 61131-2 9,8 m/s² (f = 9...150 Hz) conforme a IEC 61131-2
Resistenza agli shock	392 m/s² conforme a IEC 61131-2
Compatibilità elettromagnetica	Test di immunità alle scariche elettrostatiche livello 3 conforme a IEC 61000-4-2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	18,500 Cm
Confezione 1: larghezza	44,500 Cm
Confezione 1: profondità	54,000 Cm
Peso imballo (Kg)	6,642 Kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	105,000 Cm
Confezione 2: larghezza	80,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	119,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	794 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	273.621333333333
Impronta di carbonio della produzione	274 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.713322666666667
Impronta di carbonio della distribuzione	0.7 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	1.09536
Impronta di carbonio dell'installazione	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	513.0340909090909
Impronta di carbonio dell'uso	513 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	5.231039999999999
Impronta di carbonio di fine vita	5 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	794
Senza gas fluorurati (F-gas)	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Confezione di cartone riciclato	Si

Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	Bec78d47-e62d-44d7-8e6f-c4f5bb86ee60
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	No
Senza silicio	No
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**