

HMIFP6600WCD

Monitor industriale 12w, Harmony FP6, WXGA, 16M colori, PCAP Multi Touch (2 punti) con filtro rumore ottimizzato, DVI, USB Type B, 24V DC



Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony FP6
Tipo Prodotto	Pannello touch screen

Caratteristiche tecniche

Dimensioni display	12,1 pollici
Proporzioni	16:9
Risoluzione display	1280 x 800 pixels WXGA
Colore display	16 milioni di colori
Risoluzione in pixel	1280 x 800
Durata luce posteriore	50.000 ore at 25 °C
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC
Tipo di connessione integrata	DVI-D video port USB type B USB 2.0
Picchi di corrente	30 A
Potenza assorbita in W	15,9 W
Tipo di raffreddamento	Naturale
Montaggio dispositivo	Panel mounting Montaggio diretto VESA
Tipo di visualizzazione	LED
Schermo digitale	Multi-touch projected capacitive technology (PCT)
Dimensioni Foro	295 (+ 1/- 0) x 217 (+ 1/- 0) mm
Larghezza	308,5 Mm
Profondità	67,5 Mm
Altezza	230,5 Mm
Peso Netto	3,9 Kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP66f IP67f Type 1 Tipo 4X Tipo 12X Tipo 13X
Temperatura ambiente di funzionamento	0...55 °C
Grado di inquinamento	2
Resistenza alle vibrazioni	1 gn (f = 5...9 Hz) - single amplitude - conforme a IEC 61131-2 1 gn (f = 9...150 Hz) - fixed amplitude - conforme a IEC 61131-2 1 gn - X, Y, Z indicazioni per 10 cicli (approx. 100 min) - conforme a IEC 61131-2
Norme	CE FCC parte 15 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201
Certificazioni prodotto	RCM[RETURN]KC[RETURN]UKCA[RETURN]DNV (except 22" wide display)[RE- TURN]ATEX zona 2[RETURN]ATEX zone 22 dust[RETURN]CULus Classe 1 Di- visione 2[RETURN]IECEx zone 2 (Modello DC, il coperchio USB anteriore de- ve essere bloccato con una vite)[RETURN]IECEx zone 22 (Modello DC, il coper- chio USB anteriore deve essere bloccato con una vite)
Temperatura di stoccaggio	-20...60 °C
Altitudine di funzionamento	2000 m
Resistenza agli shock	147 m/s ² conforme a IEC 61131-2 147 m/s ² 3 urti in ognuna delle direzioni X, Y e Z
Compatibilità elettromagnetica	Test di immunità alle scariche elettrostatiche 6 kV scarica di contatto confor- me a IEC 61000-4-2 livello 3 Test di immunità alle scariche elettrostatiche 8 kV scarica d'aria confor- me a IEC 61000-4-2 livello 3 Prova di immunità ai transitori veloci / burst 2 kV porte alimentazione confor- me a IEC 61000-4-4 Prova di immunità ai transitori veloci / burst 1 kV porte segnale confor- me a IEC 61000-4-4

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num. unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	15 Cm
Confezione 1: larghezza	55 Cm
Confezione 1: profondità	82 Cm
Peso imballo (Kg)	3,09 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	937 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	236.19569999999996
Impronta di carbonio della produzione	236 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.5874959999999999
Impronta di carbonio della distribuzione	0.6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	1.074177
Impronta di carbonio dell'installazione	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	695.3911764705882
Impronta di carbonio dell'uso	695 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	4.2506099999999999
Impronta di carbonio di fine vita	4 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	937
Senza gas fluorurati (F-gas)	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	3e485f57-089b-461f-87ef-eb75768c4245
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	No
Senza silicio	No
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**