

HMIFP6700TMD

Monitor industriale 15.0" , Harmony FP6, XGA, 16M colori, Analogica Multi Touch (2 punti), ingresso USB A/micro-B, DVI, USB Type B, 24V DC



Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony FP6
Tipo Prodotto	Pannello touch screen

Caratteristiche tecniche

Dimensioni display	15 pollici
Proporzioni	4:3
Risoluzione display	1024 x 768 pixels XGA
Colore display	16 milioni di colori
Risoluzione in pixel	1024 x 768
Durata luce posteriore	50.000 ore at 25 °C
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC
Tipo di connessione integrata	DVI-D video port USB type B USB 2.0 USB type A USB 2.0 - 1,5 Mbit/s
Picchi di corrente	30 A
Potenza assorbita in W	22,4 W
Tipo di raffreddamento	Naturale
Montaggio dispositivo	Panel mounting Montaggio diretto VESA
Tipo di visualizzazione	LED
Schermo digitale	Resistivo analogico multi touch
Dimensioni Foro	383,5 (+ 1/- 0) x 282,5 (+ 1/- 0) mm
Larghezza	397 Mm
Profondità	67,5 Mm
Altezza	296 Mm
Peso Netto	4,9 Kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP66f IP67f Type 1 Tipo 4X Tipo 12X Tipo 13X
Temperatura ambiente di funzionamento	0...55 °C
Grado di inquinamento	2
Resistenza alle vibrazioni	1 gn (f = 5...9 Hz) - single amplitude - conforme a IEC 61131-2 1 gn (f = 9...150 Hz) - fixed amplitude - conforme a IEC 61131-2 1 gn - X, Y, Z indicazioni per 10 cicli (approx. 100 min) - conforme a IEC 61131-2
Norme	CE FCC parte 15 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201
Certificazioni prodotto	RCM[RETURN]KC[RETURN]UKCA[RETURN]DNV (except 22" wide display)[RE- TURN]ATEX zona 2[RETURN]ATEX zone 22 dust[RETURN]CULus Classe 1 Di- visione 2[RETURN]IECEx zone 2 (Modello DC, il coperchio USB anteriore de- ve essere bloccato con una vite)[RETURN]IECEx zone 22
Temperatura di stoccaggio	-20...60 °C
Altitudine di funzionamento	2000 m
Resistenza agli shock	147 m/s ² conforme a IEC 61131-2 147 m/s ² 3 urti in ognuna delle direzioni X, Y e Z
Compatibilità elettromagnetica	Test di immunità alle scariche elettrostatiche 6 kV scarica di contatto confor- me a IEC 61000-4-2 livello 3 Test di immunità alle scariche elettrostatiche 8 kV scarica d'aria confor- me a IEC 61000-4-2 livello 3 Prova di immunità ai transitori veloci / burst 2 kV porte alimentazione confor- me a IEC 61000-4-4 Prova di immunità ai transitori veloci / burst 1 kV porte segnale confor- me a IEC 61000-4-4

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num. unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	46,500 Cm
Confezione 1: larghezza	14,500 Cm
Confezione 1: profondità	48,500 Cm
Peso imballo (Kg)	5,560 Kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	75,000 Cm
Confezione 2: larghezza	80,000 Cm
Confezione 2: profondità	64,000 Cm
Confezione 2: peso	37,800 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1 284 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	296.7587
Impronta di carbonio della produzione	297 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.7381359999999999
Impronta di carbonio della distribuzione	0.7 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	1.349607
Impronta di carbonio dell'installazione	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	979.6705882352942
Impronta di carbonio dell'uso	980 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si

Impronta di carbonio di fine vita	5.3405099999999999
Impronta di carbonio di fine vita	5 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	🔗 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1284
Senza gas fluorurati (F-gas)	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) 🔗 EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	🔗 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	3e485f57-089b-461f-87ef-eb75768c4245
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	No
Senza silicio	No
Profilo di circolarità	🔗 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**