

HMIFP6700WCD

Monitor industriale 15w , Harmony FP6,
FWXGA, 16M colori, PCAP Multi Touch (2
punti)con filtro rumore ottimizzato, DVI, USB
Type B, 24V DC



Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony FP6
Tipo Prodotto	Pannello touch screen

Caratteristiche tecniche

Dimensioni display	15,6 pollici
Proporzioni	16:9
Risoluzione display	1366 x 768 pixel FWXGA
Colore display	16 milioni di colori
Risoluzione in pixel	1366 x 768
Durata luce posteriore	50.000 ore at 25 °C
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC
Tipo di connessione integrata	DVI-D video port USB type B USB 2.0
Picchi di corrente	30 A
Potenza assorbita in W	20,0 W
Tipo di raffreddamento	Naturale
Montaggio dispositivo	Panel mounting Montaggio diretto VESA
Tipo di visualizzazione	LED
Schermo digitale	Multi-touch projected capacitive technology (PCT)
Dimensioni Foro	394 (+ 1/- 0) x 250 (+ 1/- 0) mm
Larghezza	408 Mm
Profondità	67,5 Mm
Altezza	264 Mm
Peso Netto	5,3 Kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP66f IP67f Type 1 Tipo 4X Tipo 12X Tipo 13X
Temperatura ambiente di funzionamento	0...55 °C
Grado di inquinamento	2
Resistenza alle vibrazioni	1 gn (f = 5...9 Hz) - single amplitude - conforme a IEC 61131-2 1 gn (f = 9...150 Hz) - fixed amplitude - conforme a IEC 61131-2 1 gn - X, Y, Z indicazioni per 10 cicli (approx. 100 min) - conforme a IEC 61131-2
Norme	CE FCC parte 15 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201
Certificazioni prodotto	RCM[RETURN]KC[RETURN]UKCA[RETURN]DNV (except 22" wide display)[RE- TURN]ATEX zona 2[RETURN]ATEX zone 22 dust[RETURN]CULus Classe 1 Di- visione 2[RETURN]IECEx zone 2 (Modello DC, il coperchio USB anteriore de- ve essere bloccato con una vite)[RETURN]IECEx zone 22 (Modello DC, il coper- chio USB anteriore deve essere bloccato con una vite)
Temperatura di stoccaggio	-20...60 °C
Altitudine di funzionamento	2000 m
Resistenza agli shock	147 m/s ² conforme a IEC 61131-2 147 m/s ² 3 urti in ognuna delle direzioni X, Y e Z
Compatibilità elettromagnetica	Test di immunità alle scariche elettrostatiche 6 kV scarica di contatto confor- me a IEC 61000-4-2 livello 3 Test di immunità alle scariche elettrostatiche 8 kV scarica d'aria confor- me a IEC 61000-4-2 livello 3 Prova di immunità ai transitori veloci / burst 2 kV porte alimentazione confor- me a IEC 61000-4-4 Prova di immunità ai transitori veloci / burst 1 kV porte segnale confor- me a IEC 61000-4-4

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num. unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	15 Cm
Confezione 1: larghezza	55 Cm
Confezione 1: profondità	82 Cm
Peso imballo (Kg)	4,68 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1 204 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	320.98389999999995
Impronta di carbonio della produzione	321 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.7983919999999999
Impronta di carbonio della distribuzione	0.8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	1.459779
Impronta di carbonio dell'installazione	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	874.7058823529412
Impronta di carbonio dell'uso	875 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	5.7764699999999999
Impronta di carbonio di fine vita	6 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1204
Senza gas fluorurati (F-gas)	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	3e485f57-089b-461f-87ef-eb75768c4245
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	No
Senza silicio	No
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**