



Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony STM6
Tipo Prodotto	Box HMI modulare
Sistema operativo	Linux
Processore	ARM Cortex-A8
Frequenza del processore	800 MHz
Unità di salvataggio dati	1 GB disco Flash NAND
Descrizione memoria	512 kb memoria di backup 512 MB interna 1 GB flash

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC alimentazione elettrica
Segnalazione locale	LED multicolore per stato
Porta Ethernet	10BASE-T/100BASE-T
Tipo di connessione integrata	2 Ethernet TCP/IP - RJ45 Collegamento seriale- COM1 - SUB-D 9 - RS232C/RS422/RS485 2400...115200 bps) Porta USB 2.0 - micro B USB Porta display - RJ45 1 Porta USB 2.0 - USB tipo A
Tipo di raffreddamento	Convezione naturale
Orologio in tempo reale	Integrato
Altezza	101 Mm
Larghezza	150,5 Mm
Profondità	63,3 Mm
Peso Netto	0,456 Kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	CSA C22.2 No 142 ANSI/ISA 12-12-01 UL 508 CSA C22.2 No 213 IEC 61132-2
Certificazioni Prodotto	CE[RETURN]UKCA[RETURN]cULus[RETURN]RCM[RETURN]KC[RETURN]cU- Lus Classe 1 Divisione 2[RETURN]DNV[RETURN]ABS[RETURN]RINA[RE- TURN]BV
Grado di inquinamento	2 conforme a IEC 61131-2 ed.3
Temperatura Ambiente Operativa	0...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-20...60 °C
Umidità relativa	10...90 % senza condensa

Altitudine Di Funzionamento	2000
Resistenza agli shock	147 m/s ² conforme a IEC 61131-2
Resistenza alle vibrazioni	3,5 mm ampiezza costante (f = 5...9 Hz) conforme a IEC 61131-2 9,8 m/s ² (f = 9...150 Hz) conforme a IEC 61131-2
Compatibilità elettromagnetica	Test di immunità alle scariche elettrostatiche conforme a IEC 61000-4-2 livello 3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	9,0 Cm
Confezione 1: larghezza	17,6 Cm
Confezione 1: profondità	26,5 Cm
Peso imballo (Kg)	675,0 G
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30 Cm
Confezione 2: larghezza	30 Cm
Confezione 2: profondità	40 Cm
Confezione 2: peso	4,895 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	279 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	90.8024052916
Impronta di carbonio della produzione	91 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.0588348767
Impronta di carbonio della distribuzione	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.0059013109
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	187.6336538462
Impronta di carbonio dell'uso	188 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Impronta di carbonio di fine vita	0.1257130487
Impronta di carbonio di fine vita	0.1 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	279
Senza gas fluorurati (F-gas)	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	715da6e9-302b-4bd3-a8b4-7f8cdd474a0e
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	No
Senza silicio	No
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Batteria rimovibile	Sostituibile dall'utente
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------